



- Masque de type casque, automatique pour usage professionnel, indiqué pour le soudage MMA, TIG (>5A) e MIG-MAG. Classe optique 1/1/1/2. Fonctionnement à cellule solairee.
- Protection et vision étendue: obscurcissement réglable (DIN 4/5 ÷ 9/9÷13). zone de visibilité 92x42mm. Double échelle de réglage de l'obscurcissement. Le réglage de la sensibilité du filtre selon le procédé de soudure s'accompagne aussi du réglage du temps de décalage pour passer de l'état foncé à l'état clair après l'arrêt de l'arc, en fonction de la luminosité de la pièce.
- Qualité de vision pour un travail en sécurité et sans interruptions: Le filtre à cristaux liquides LCD s'obscurcit automatiquement dès l'amorçage de l'arc de soudage et revient rapidement à l'état transparent quand l'arc s'éteint, ce qui élimine la nécessité de relever et d'abaisser le masque à chaque pause de travail et permet donc de travailler en ayant les mains libres.
- Mode "GRIND" (meulage): bloque l'obscurcissement du verre du masque pour réaliser les opérations de meulage protégé et en totale sécurité.
- Confort d'utilisation : léger et pratique, il est équipé d'un système de réglage du croisillon pour une parfaite adhérence et protection.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	804081	ÉTAT CLAIR	4 DIN	TEMPERATURE FONCTION. (MIN-MAX)	-5 /+55 °C
TIG	> 5A	ETAT VARIABLE	5-9 / 9-13 DIN	DETECTEURS	2
MIG - MAG	*	TEMPS COMMUTATION CLAIR-OBSCUR	0,1 - 1 ms	AIRE DE VISION	92x42 mm
MMA	*	RETARD DE ETAT OBSCUR A CLAIRY	0,4 s	DIMENSIONS	300x240x240 mm
GRINDING	*	CLASSE OPTIQUE	1/1/1/2	WEIGHT	0,610 kg

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

VERRES ET ACCESSOIRES POUR MAS	
804099	BANDEAU ANTI-TRANSPIRATION POUR CAGOLE
804101	PROTECTION VERRE INTERNE 50X95MM 2 PCS
802939	PROTECTION VERRE EXTERNE 114X134MM 2 PCS
804406	LENTILLE D'AGRANDISSEMENT 1.5X 107,4x50,5MM
804407	LENTILLE D'AGRANDISSEMENT 2.0X 107,4x50,5MM
804408	LENTILLE D'AGRANDISSEMENT 2.5X 107,4x50,5MM

DESCRIPTION

Masque serre-tête de soudage automatique pour soudage MMA, MIG-MAG et TIG, avec réglage externe de l'obscurcissement (DIN 4/5 ÷ 9/9÷13).

Le filtre à cristaux liquides LCD s'obscurcit automatiquement quand l'arc de soudage apparaît et revient rapidement à l'état transparent quand celui-ci s'éteint, ce qui élimine la nécessité de relever et d'abaisser le masque à chaque pause de travail et permet donc d'opérer les mains libres.

Outre le réglage de la sensibilité du filtre en fonction du procédé de soudage, il possède aussi le réglage externe du temps de retard pour le passage de l'état obscur à l'état clair, après l'interruption de l'arc, en fonction de la luminosité du morceau.

Caractéristiques:

- filtre à obscurcissement automatique réglable ;
- classe optique 1/1/1/2 ;
- TIG à partir de >5 A ;
- modalité de ponçage ;
- réglage du retard obscur-clair et sensibilité ;
- fonctionnement à pile solaire ;
- léger et confortable.

Optional:

Protection verre interne 50x95mm 2 pcs. cod. 804101

Protection verre externe 114x134mm 2 pcs. cod. 802939

Bandeau anti-transpiration 2 pcs. cod. 804099

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



CERTIFICAT