



- Masque serre-tête auto-obscurcissant pour usage semi-professionnel STREAM ROBOT. Convient à tous les types de soudage avec réglage externe de teinte (DIN 9÷13 ; état clair = 4), garantit des performances élevées en TIG (obscurcissement à des courants inférieurs à 5A) / MIG-MAG/MMA. Zone de vision 92x42 mm, classe optique 1/2/1/2.
- Léger et confortable, il est équipé d'un système de réglage de la vitesse de croisière pour un confort optimal.
- Le filtre à cristaux liquides LCD s'assombrit automatiquement lorsque l'arc de soudage est déclenché et revient rapidement à un état transparent lorsque l'arc est éteint, ce qui élimine la nécessité de lever et d'abaisser le masque à chaque pause de travail et permet ainsi un fonctionnement mains libres.
- Réglage externe de teinte pour s'adapter aux différentes applications de soudage.
- Réglage de la sensibilité et du temps de retour à l'état clair
- Fonction "GRIND" (pour le meulage) : bloque la teinte du verre du masque, ainsi que les opérations de meulage peuvent être effectuées de manière protégée et en toute sécurité

## DONNÉES TECHNIQUES

|           |                |                                |                    |                                 |                       |
|-----------|----------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|
| CODE      | <b>804234</b>  | ÉTAT CLAIR                     | <b>4 DIN</b>       | TEMPERATURE FONCTION. (MIN-MAX) | <b>-5 /+55 °C</b>     |
| TIG       | <b>&gt; 5A</b> | ETAT VARIABLE                  | <b>9-13 DIN</b>    | DETECTEURS                      | <b>2</b>              |
| MIG - MAG | <b>*</b>       | TEMPS COMMUTATION CLAIR-OBSCUR | <b>0,3 ms</b>      | AIRE DE VISION                  | <b>93x43 mm</b>       |
| MMA       | <b>*</b>       | RETARD DE ETAT OBSCUR A CLAIRY | <b>0,2 - 0,9 s</b> | DIMENSIONS                      | <b>300x240x240 mm</b> |
| GRINDING  | <b>*</b>       | CLASSE OPTIQUE                 | <b>1/1/1/2</b>     | WEIGHT                          | <b>0,410 kg</b>       |

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

### VERRES ET ACCESSOIRES POUR MAS

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 804406 | LENTILLE D'AGRANDISSEMENT 1.5X 107,4x50,5MM |
| 804407 | LENTILLE D'AGRANDISSEMENT 2.0X 107,4x50,5MM |
| 804408 | LENTILLE D'AGRANDISSEMENT 2.5X 107,4x50,5MM |

## DESCRIPTION

Masque serre-tête de soudage automatique pour soudage MMA, MIG-MAG et TIG, avec réglage de la teinte externe (DIN 4/9 ÷ 13).

Le filtre à cristaux liquides LCD s'obscurcit automatiquement dès l'amorçage de l'arc de soudage et revient rapidement à l'état transparent quand l'arc s'éteint, ce qui élimine la nécessité de relever et d'abaisser le masque à chaque pause de travail et permet donc de travailler en ayant les mains libres.

Caractéristiques:

- filtre à obscurcissement automatique réglable ;
- protection de filtre transparent ;
- TIG >5 A;
- mode meulage ;
- fonctionnement à pile solaire ;
- léger et confortable.

OPTIONAL:

Protection verre externe 95x115,5mm Kit 2 pcs cod.804312.

Protection verre interne 47x100mm Kit 2 pcs cod.804313

Bandeau anti-transpiration Kit 2 pcs cod.804099.

## TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS