



DONNÉES TECHNIQUES

CODE	804472	NOISE LEVEL (dB)	86	AIR INLET	G 1/4"
POWER	400 W	ROTATION SPEED (RPM)	800	DIMENSIONS	380 x 200 x 60 mm
MAX PRESSURE (bar)	6,2	AIR FLOW (l/min)	113	WEIGHT	2,500 kg

ACCESSOIRES FOURNIS

804715 POINTE EN CARBURE DE TUNGSTÈNE 3 TRANCHANTS

DESCRIPTION

Outil pneumatique conçu pour éliminer les points de soudure avec précision et sans effort. Grâce à sa puissance constante et au bas régime de tours, ses performances sont optimales aussi sur les aciers à haute résistance (HSS). Équipé d'un mécanisme réglable pour la profondeur de coupe, il permet d'éviter d'endommager la tôle sous-jacente, en garantissant un travail soigné et sûr. Son arc tourne à 360° et est amovible afin de faciliter l'accès aux points de soudage en positions difficiles, comme les parties encaissées. Robuste, fiable et conçu pour répondre aux attentes des professionnels de la carrosserie qui recherchent hautes performances et précision dans la réparation de tôles.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



CERTIFICAT