



- Système pour le redressage de tôles extérieures en acier et aluminium.
- Il utilise de l'air comprimé pour créer un effet ventouse qui garantit l'adhérence au sol sans nécessiter de supports ou de fixations supplémentaires.
- Système à palan manuel à force de traction jusqu'à 250 kg.
- Rapide à installer et facile à déplacer grâce aux roues à sa base.
- Utilisation avec rondelles fendues ou systèmes à colle.
- Il fait partie de l'offre en matière de SMART REPAIR, des produits imaginés pour augmenter le rendement et la qualité des travaux de carrosserie.

## DONNÉES TECHNIQUES

CODE	<b>804930</b>	DIMENSIONS (LxLxH)	<b>71 x 63 x 122 cm</b>
PRESSION AIR COMPRIME	<b>6 Min - 8 Max bar</b>	POIDS	<b>40 kg</b>

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

### BARS ET SYSTEMES DENT PULLING

802700	MULTIGROCHET 6 PRISES + ANNEAU À CŒIL
982625	KIT BANDE EPONGE

## DESCRIPTION

T-Raction 250 est un système rapide de redressement de tôles extérieures.

Rapide et simple d'utilisation, il utilise l'air comprimé pour développer un effet ventouse qui assure une adhérence parfaite au sol sans avoir besoin de support ou points de fixation supplémentaires.

Le système de levage manuel développe une force de traction de 250 kg, devenant une aide idéale pour redresser les tôles minces grâce à l'utilisation de rondelles fendues ou de systèmes à colle.

Grâce à l'installation rapide et à la grande maniabilité, il représente un outil indispensable pour réduire le temps de travail dans l'atelier de carrosserie.

## TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIÈCES DÉTACHÉES



CERTIFICAT