



- Chargeur de batterie, dispositif de maintien de charge et testeur électronique multifonction pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li à 6 / 12V.
- Charge et maintien de la charge automatiques en Pulse Tronic en fonction de la technologie de la batterie sélectionnée. Choix 3 tensions de charge : 6 V, 12 V / 1 A (motos), 12 V / 4 A (voitures). Affichage LED du niveau de charge.
- Fonctions avancées : AGM pour la charge et maintien de batteries AGM ; COLD pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures ; RECOVERY pour la remise en état des batteries sulfatées.
- Un degré IP65 garantit protection contre la poussière, l'eau et l'humidité. Compact et léger, pour faciliter le transport et le positionnement.
- Sécurité garantie par les protections contre les surcharges, courts-circuits et inversions de polarité.
- Avec câble à pinces et câble à œillets.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	807567	TENSION DE CHARGE	6 / 12 V	CAPACITE'NOM.REFER.MAX.	70 Ah
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT DE CHARGE EFFICACE	1 / 4 A	DEGRE DE PROTECTION	IP65
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29	1 / 4 A	DIMENSIONS (LxLxH)	3,5 x 17 x 6,5 cm
PUISSANCE ABSORBEE CHARGE	55 W	CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN	2 Ah	POIDS	0,6 kg

ACCESSOIRES FOURNIS

125017	EYELETS PATCH CORD
125018	CLAMPS PATCH CORD

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

AUTRES ACCESSOIRES DE CHARGE/D	
802986	CONNECTEUR POUR BATTERIE AVEC CÈILLETS M6
804037	CONNECTEUR POUR BATTERIE AVEC CÈILLETS M8
804038	CONNECTEUR AVEC FICHE ALLUME-CIGARES 12V AUTOS ET MOTOS

DESCRIPTION

Chargeur de batteries et dispositif de maintien électronique, multifonction pour batteries batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB à 6/12V.

Choix de 3 tensions de charge en Pulse Tronic: 6V, 12V / 1A (motos), 12V / 4A (voitures).

Fonctions avancées spécifiques pour le chargement et l'entretien des batteries à basse température et pour les batteries AGM.

L'activation de la fonction de récupération permet la récupération des batteries sulfatées.

Caractéristiques:

- Charge automatique et la maintenance en Pulse Tronic;
- 3 tensions de charge;
- Affichage à LED du niveau de charge;
- Fonction AGM pour le chargement et l'entretien des batteries AGM;
- Fonction COLD pour la charge et l'entretien des batteries à basse température;
- Fonction RECOVERY pour la récupération des batteries sulfatées;
- Protections contre les surcharges, les courts-circuits et l'inversion de polarité.

Fourni de câble avec pinces et câble avec cosses.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



BROCHURE