



- Chargeur de batterie, dispositif de maintien de charge et testeur électronique multifonction pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li à 12 / 24 V avec écran CL.
- Charge et maintien de la charge automatiques en Pulse Tronic en fonction de la technologie de la batterie sélectionnée. Choix 2 tensions de charge : 12 / 24 V. Affichage LED du niveau de charge.
- Fonctions avancées : AGM pour la charge et maintien de batteries AGM ; COLD pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures ; RECOVERY pour la remise en état des batteries sulfatées.
- Un degré IP65 garantit protection contre la poussière, l'eau et l'humidité. Compact et léger, pour faciliter le transport et le positionnement.
- Sécurité garantie par les protections contre les surcharges, courts-circuits et inversions de polarité.
- Avec câble à pinces et câble à œillets.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	807594	TENSION DE CHARGE	12 / 24 V	CAPACITE'NOM.REFER.MAX.	180 Ah
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT DE CHARGE EFFICACE	8 / 4 A	DEGRE DE PROTECTION	IP65
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29	8 / 4 A	DIMENSIONS (LxLxH)	27 x 12 x 6,7 cm
PUISSANCE ABSORBEE CHARGE	115 W	CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN	5 Ah	POIDS	1,33 kg

ACCESSOIRES FOURNIS

125069	CLAMPS PATCH CORD
125070	EYELETS PATCH CORD

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

AUTRES ACCESSOIRES DE CHARGE/D	
803088	AIMANTS 2 PCS
802986	CONNECTEUR POUR BATTERIE AVEC ŒILLETS M6
804037	CONNECTEUR POUR BATTERIE AVEC ŒILLETS M8
804038	CONNECTEUR AVEC FICHE ALLUME-CIGARES 12V AUTOS ET MOTOS

DESCRIPTION

Chargeur de batterie et dispositif de maintien de charge électronique multifonction pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, à 12V / 24V.

Choix de 2 tensions de charge dans Pulse Tronic: 12V / 24V. Choix automatique du courant de charge.

Fonction spécifiques avancées pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures et pour les batteries AGM.

L'activation de la fonction RECOVERY permet le rétablissement des batteries sulfatées.

Caractéristiques :

- Charge et maintien de la charge automatiques en Pulse Tronic ;
- 2 tensions de charge;
- Affichage led du niveau de charge;
- Fonction AGM pour la charge et le maintien des batteries AGM ;
- Fonction COLD pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures ;
- Fonction RECOVERY pour la récupération de batteries sulfatées ;
- Fonction SUPPLY pour l'alimentation stable durant les changements de batterie ;
- Protections contre surcharge, court-circuit et inversion de polarité.

Fourni avec câble à pinces et câble à œillets.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



BROCHURE