



- Chargeur de batterie et appareil de maintien de charge électronique, à technologie TRONIC pour batteries 12 / 24 V de type WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, avec programmes spécifiques pour motos et voitures. Écran à cristaux liquides.
- Charge et maintien de charge automatiques en Tronic. 3 tensions de charge. Fonction COLD pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures.
- Résistant aux poussières, à l'humidité et à l'eau. IP54.
- Protections contre les surcharges, courts-circuits et inversions de polarité.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	807608	TENSION DE CHARGE	12 / 24 V	CAPACITE'NOM.REFER.MAX.	90 Ah
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT DE CHARGE EFFICACE	8 / 4 A	DEGRE DE PROTECTION	IP54
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29	8 / 4 A	DIMENSIONS (LxLxH)	20,1 x 11 x 5,8 cm
PUISSANCE ABSORBEE CHARGE	120 W	CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN	8 Ah	POIDS	0,78 kg

ACCESSOIRES FOURNIS

125392 CABLE DE CHARGE AVEC PINCES

DESCRIPTION

Chargeur de batterie et dispositif de maintien de charge électronique avec technologie TRONIC pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB à 12V/24V.

Programmes de charge dédiés pour motos ou voitures.

Fonction avancée pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures.

Caractéristiques :

- Charge et maintien de la charge automatiques en Tronic ;
- 3 tensions de charge ;
- Fonction COLD pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures ;
- Afficheur CL ;
- Résistant à la poussière, à l'humidité et à l'eau ;
- Protections contre surcharge, court-circuit et inversion de polarité.

Fourni avec câble à pinces.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



CERTIFICAT

LIENS UTILES



VIDEO