


DEFENDER 20





- Chargeur de batterie et appareil de maintien de charge électronique, à technologie TRONIC pour batteries
 12 / 24 V de type WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, avec programmes spécifiques pour motos et voitures. Écran à cristaux liquides.
- Charge et maintien de charge automatiques en Tronic. 3 tensions de charge. Fonction COLD pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures.
- Résistant aux poussières, à l'humidité et à l'eau. IP54.
- Protections contre les surcharges, courts-circuits et inversions de polarité.



DONNÉES TECHNIQUES

| CODE | 807608 | TENSION DE CHARGE | 12 / 24 V | CAPACITE'NOM.REFER.MAX. | 90 Ah |
|---------------------------|------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| TENSION RESEAU MONOPHASE | 230 V | COURANT DE CHARGE EFFICACE | 8/4A | DEGRE DE PROTECTION | IP54 |
| FREQUENCE DU RESEAU | 50 / 60 Hz | COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29 | 8/4A | DIMENSIONS (LxLxH) | 20,1 x 11 x 5,8 cm |
| PUISSANCE ABSORBEE CHARGE | 120 W | CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN | 8 Ah | POIDS | 0,78 kg |

ACCESSOIRES FOURNIS

125392 CABLE DE CHARGE AVEC PINCES

DESCRIPTION

Chargeur de batterie et dispositif de maintien de charge électronique avec technologie TRONIC pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB à 12V/24V.

Programmes de charge dédiés pour motos ou voitures.

Fonction avancée pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures.

Caractéristiques:

- Charge et maintien de la charge automatiques en Tronic ;
- 3 tensions de charge;
- Fonction COLD pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures ;
- Afficheur CL;
- Résistant à la poussière, à l'humidité et à l'eau ;
- Protections contre surcharge, court-circuit et inversion de polarité.

Fourni avec câble à pinces.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



CERTIFICAT

LIENS UTILES



VIDEO