



- Poste de soudage à électrode MMA en courant alternatif (AC), 160 A. Fourni avec accessoires pour soudage.
- Électrodes utilisables : rutil jusqu'à 4 mm.
- Réglage continu du courant de soudage.
- Protection thermostatique.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	814104	TENSION A VIDE MAX EN AC	49 V	DEGRE DE PROTECTION	IP21
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	PUISSANCE ABSORBEE	2,5 kW	DIMENSIONS (LxLxH)	37 x 25 x 31 cm
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	D.ELECTRODES UTILISAB.AC	2 - 4 mm	POIDS	15,7 kg
PLAGE DE REGLAGE DU COURANT AC	50 - 160 A	CLASSE D'ISOLATION	H		

ACCESSOIRES FOURNIS

124502	CABLE 16 MMQ 1,8 M
712001	COLORADO 150B PINCE DE MASSE 150A
712139	MARTEAU-BROSSE
712250	MASQUE
712257	FILTRE 51X108
712260	DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A

DESCRIPTION

Poste de soudage à électrode, MMA, en courant alternatif (AC).

Réglage continu du courant de soudage.

Protection thermostatique.

Electrodes utilisables: rutilés.

Fourni avec accessoires de soudage MMA.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES



CERTIFICAT