



- Poste de soudage inverter à électrode MMA en courant continu (DC), 150 A. Fourni avec accessoires de soudage et mallette plastique.
- Électrodes utilisables : rutil, basiques, inox, fonte, etc. jusqu'à 4 mm.
- Dispositifs de contrôle de l'arc évolués : arc force, hot start, anti-stick.
- Protection thermostatique, surtension, sous-tension, surintensité. Compatible avec motogénérateur (230 V, +/-15 %).
- Haute stabilité du courant de soudage aux variations de la tension d'alimentation.
- Léger et compact. Facile à transporter. Consommations modérées grâce à la technologie inverter.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	815857	TENSION A VIDE MAX EN DC	72 V	D.ELECTRODE UTILISAB. DC	1,6 - 4 mm
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT ABSORBEE MAX	31 A	CLASSE D'ISOLATION	H
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	PUISSANCE ABSORBEE MAX	4,1 kW	DEGRE DE PROTECTION	IP21
PLAGE DE REGLAGE EN DC	10 - 150 A	PUISSANCE MIN MOTOGENER.	6 kW	DIMENSIONS (LxLxH)	38 x 42 x 17 cm
%USE (À 20°C) (*)	60% @ 150A	RENDEMENT	82 %	POIDS	5,5 kg
COURANT MAX DC EN60974-1	140 @ 7% A	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	0,6		

ACCESSOIRES FOURNIS

322800	MALLETTE PLASTIQUE
124508	CABLE 16 MMQ 1,8 M - FICHE ATLAS 25
712030	TOLEDO 250 PINCE DE MASSE 250A
712139	MARTEAU-BROSSE
712260	DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

ELECTRODES EN BLISTER	
804569	ELECTRODES BASIQUES D. 2,5 MM 10 PCS
804570	ELECTRODES BASIQUES D. 3,2 MM 8 PCS
804571	ÉLECTRODES EN ACIER INOXYDABLE D. 2,5 MM 10 PCS
804564	ELECTRODES RUTILES D. 1,6 MM 15 PCS
802620	ELECTRODES RUTILES D. 4 MM 8 PCS
ELECTRODES EN BOITE	
802737	ELECTRODES RUTILES D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELECTRODES RUTILES D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELECTRODES RUTILES D. 3,2 MM 4 KG

DESCRIPTION

Poste de soudage inverser à électrode, MMA, en courant continu (DC).
Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutil, basiques, inox, fonte, etc.
Caractéristiques:

- Poids et dimensions réduits
- Très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation
- Dispositifs arc force, hot start, anti-stick
- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant motorgenerateur ($\pm 15\%$).

Fourni avec accessoires de soudage MMA et mallette plastique.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIÉCES DÉTACHÉES



BROCHURE



CERTIFICAT