

FORCE 145 + CAGOULE DE SOUDAGE



DONNÉES TECHNIQUES

CODE	815862	TENSION A VIDE MAX EN DC	72 V	D.ELECTRODE UTILISAB. DC	1,6 - 3,2 mm
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT ABSORBEE MAX	27 A	CLASSE D'ISOLATION	H
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	PUISSANCE ABSORBEE MAX	3,5 kW	DEGRE DE PROTECTION	IP21
PLAGE DE REGLAGE EN DC	10 - 130 A	PUISSANCE MIN MOTOGENER.	5 kW	DIMENSIONS (LxLxH)	30 x 12,5 x 22,5 cm
%USE (À 20°C) (*)	60% @ 125A	RENDEMENT	82 %	POIDS	4,21 kg
COURANT MAX DC EN60974-1	125 @ 7% A	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	0,6		

ACCESSOIRES FOURNIS

124508	CABLE 16 MMQ 1,8 M - FICHE ATLAS 25
712139	MARTEAU-BROSSE
712260	DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A
802818	TIGER

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

ELECTRODES EN BLISTER

804569	ELECTRODES BASIQUES D. 2,5 MM 10 PCS
804570	ELECTRODES BASIQUES D. 3,2 MM 8 PCS
804571	ÉLECTRODES EN ACIER INOXYDABLE D. 2,5 MM 10 PCS
804564	ELECTRODES RUTILES D. 1,6 MM 15 PCS

ELECTRODES EN BOITE

802737	ELECTRODES RUTILES D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELECTRODES RUTILES D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELECTRODES RUTILES D. 3,2 MM 4 KG

DESCRIPTION

Poste de soudage inverter à électrode, MMA, en courant continu (DC).

Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutilles, basiques, inox, fonte, etc. Caractéristiques:

- compact et léger,
- très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation,
- dispositifs arc force, hot start, anti-stick,
- protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Fourni avec masque TIGER et accessoires de soudage MMA.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES



BROCHURE