FORCE 165 + ACC. + CAGOULE DE SOUDAGE AUTOMATIQUE

- Poste de soudage inverter à électrode MMA en courant continu (DC), 150 A. Fourni avec accessoires de soudage et masque auto-obscurcissant.
- Électrodes utilisables : rutiles, basiques, inox, fonte, etc. jusqu'à 4 mm.
- Dispositifs de contrôle de l'arc évolués : arc force, hot start, anti-stick.
- Protection thermostatique, surtension, sous-tension, surintensité. Compatible avec motogénérateur (230 V, +/-15 %).
- Haute stabilité du courant de soudage aux variations de la tension d'alimentation.
- Léger et compact. Facile à transporter. Consommations modérées grâce à la technologie inverter.
- Masque de soudage à obscurcissement automatique à temps de réponse réduits (0,4 ms), 2 capteurs pour l'identification de l'arc et DIN11 d'obscurcissement. Classe optique 1/1/1/2 certifiée.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	**815863**	TENSION A VIDE MAX EN DC	**72 V**	D.ELECTRODE UTILISAB. DC	**1,6 - 4 mm**
TENSION RESEAU MONOPHASE	**230 V**	COURANT ABSORBEE MAX	**31 A**	CLASSE D'ISOLATION	**H**
FREQUENCE DU RESEAU	**50 / 60 Hz**	PUISSANCE ABSORBEE MAX	**4,1 kW**	DEGRE DE PROTECTION	**IP21**
PLAGE DE REGLAGE EN DC	**10 - 150 A**	PUISSANCE MIN MOTOGENER.	**6 kW**	DIMENSIONS (LxLxH)	**30 x 12,5 x 22,5 cm**
%USE (À 20°C) (*)	**60% @ 150A**	RENDEMENT	**82 %**	POIDS	**4,23 kg**
COURANT MAX DC EN60974-1	**140 @ 7% A**	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	**0,6**		

ACCESSOIRES FOURNIS

124508	CABLE 16 MMQ 1,8 M - FICHE ATLAS 25
712139	MARTEAU-BROSSE
712260	DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A
804790	LION

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

ELECTRODES EN BLISTER	
804569	ELECTRODES BASIQUES D. 2,5 MM 10 PCS
804570	ELECTRODES BASIQUES D. 3,2 MM 8 PCS
804571	ÉLECTRODES EN ACIER INOXYDABLE D. 2,5 MM 10 PCS
804564	ELECTRODES RUTILES D. 1,6 MM 15 PCS
802620	ELECTRODES RUTILES D. 4 MM 8 PCS
ELECTRODES EN BOITE	
802737	ELECTRODES RUTILES D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELECTRODES RUTILES D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELECTRODES RUTILES D. 3,2 MM 4 KG

DESCRIPTION

Poste de soudage inverter à électrode, MMA, en courant continu (DC).
Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutiles, basiques, inox, fonte, etc.
Caractéristiques:
- compact et léger
- très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation
- dispositifs arc force, hot start, anti-stick
- protections thermostatique, survoltage, sous-voltage,surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Fourni avec masque AUTOMATIQUE et accessoires de soudage MMA.

TÉLÉCHARGER

IMAGE DU CATALOGUE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

LISTE PIECES DETACHEES

BROCHURE