



- Poste de soudage inverter multiprocédé (MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 220 A.
- Système d'exploitation Wave OS. 55 programmes personnalisables.
- Programmes de soudage en pulsé pour matériaux spécifiques (aluminium et tôles galvanisées) et à faible apport thermique pour des épaisseurs fines (ATC).
- Interface conviviale avec écran TFT couleurs pour une interaction simplifiée avec le produit.
- Poids limité et dimensions réduites pour faciliter le transport.

## DONNÉES TECHNIQUES

CODE	<b>816076</b>	COURANT ABSORBEE MAX	<b>32 A</b>	D.FIL DE SOUDAGE INOX	<b>0,8 - 1 mm</b>
TENSION RESEAU MONOPHASE	<b>230 V</b>	COURANT ABSORBEE AU 60%	<b>16 A</b>	D.FIL DE SOUDAGE ALUM.	<b>0,8 - 1,2 mm</b>
FREQUENCE DU RESEAU	<b>50 / 60 Hz</b>	PUISSANCE ABSORBEE MAX	<b>5 kW</b>	D.FIL DE SOUDAGE FOURRE	<b>0,8 - 1,2 mm</b>
TENSION A VIDE MAX EN DC	<b>96 V</b>	PUISSANCE ABSORBEE AU 60%	<b>2,3 kW</b>	D.FIL POUR BRASAGE	<b>0,8 - 1 mm</b>
PLAGE DE REGLAGE EN DC	<b>20 - 220 A</b>	RENDEMENT	<b>84 %</b>	CLASSE D'ISOLATION	<b>H</b>
COURANT MAX DC EN60974-1	<b>200 @ 20% A</b>	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	<b>0,7</b>	DEGRE DE PROTECTION	<b>IP23</b>
COURANT 35% DC	<b>135 A</b>	D.ELECTRODE UTILISAB. DC	<b>1,6 - 4 mm</b>	DIMENSIONS (LxLxH)	<b>62 x 26 x 49 cm</b>
COURANT AU 60% EN DC	<b>100 A</b>	D.FIL DE SOUDAGE ACIER	<b>0,6 - 1 mm</b>	POIDS	<b>24 kg</b>

## ACCESSOIRES FOURNIS

713192	CABLE 25MMQ 3M-PINCE MASSE-ATLAS 50MMQ
742183	MT25 TORCHE MIG 3M
742575	GALET 2R 0,6FE-0,8FE "F"

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

### PINCES PORTE ELECTRODES AVEC C

804123	PINCE PORTELECTRODE + CABLE 25MMQ 4M AX50
--------	---

### REDUCTEURS DE PRESSION

722119	REDUCTEUR PRESSION 2 MANOMETRES 12 L\min
804208	ATTELAGE RAPIDE GAZ

### KITS DE SOUDAGE MIG/MAG

802817	KIT SOUDAGE ALUMINIUM D. 0,8-1 MM
--------	-----------------------------------

### TORCHES MIG

742184	MT25 TORCHE MIG 4M
742185	MT25 5TORCHE MIG 5M
742777	MT25 CONTROL TORCHE MIG 3M

### AUTRES ACCESSOIRES MIG

982219	KIT FICHE PUSH PULL
--------	---------------------

### TORCHES TIG

742058	ST26V 4M AX50 TORCHE TIG
--------	--------------------------

### CHARIOTS ET ACCESSOIRES

803073	CHARIOT - EUROPA
803079	CHARIOT - COSMOPOLITAN

## DESCRIPTION

Poste de soudage inverter multiprocessus MIG-MAG/FLUX/BRASAGE/MMA et TIG DC-Lift.

Le système WAVE OS rend les opérations de soudage: personnalisables en fonction des exigences de l'utilisateur; traçables et analysables, grâce à l'enregistrement des données sur USB; simplifiées, grâce au réglage synergique des paramètres et à la présence de programmes spécifiques pour les matériaux à souder.

Caractéristiques:

- 55 programmes personnalisables ;
- fonctionnement continu et en pulsé ;

- interface conviviale avec écran TFT en couleurs ;
- système opérationnel Wave OS avec programmes de soudage en pulsé pour matériaux spécifiques (AB Pulse pour aluminium et tôles galvanisées) et à faible apport thermique pour des épaisseurs fines (ATC).

Fourni avec torche, câble et pince de masse.

## TÉLÉCHARGER

---



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES



BROCHURE



CERTIFICAT



SOFTWARE/APP

## LIENS UTILES

---



VIDEO