



- Poste de soudage inverser à électrode, MMA, en courant continu (DC), 130A complet avec accessoires pour le soudage MMA
- Léger et compact avec alimentation 230V - 10 A (peut être utilisé avec des compteurs domestiques 3kw). Electrodes utilisables: rutile, basique, inox, fonte, etc. jusqu'à 3,2 mm.
- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant. Compatible pour une utilisation avec le motogénérateur (230V +/- 15%). Grande stabilité du courant de soudage aux variations de la tension d'alimentation.
- Dispositifs avancés de contrôle d'arc: force d'arc, hot-start, anti-stick. Ils permettent un démarrage optimal du soudage, aident au détachement des gouttes de l'électrode et empêchent le collage de celle-ci sur la pièce à souder.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	816079	TENSION A VIDE MAX EN DC	72 V	D.ELECTRODE UTILISAB. DC	1,6 - 3,2 mm
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT ABSORBEE MAX	27 A	CLASSE D'ISOLATION	H
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	PUISSANCE ABSORBEE MAX	3,5 kW	DEGRE DE PROTECTION	IP21
PLAGE DE REGLAGE EN DC	10 - 130 A	PUISSANCE MIN MOTOGENER.	5 kW	DIMENSIONS (LxLxH)	32 x 37 x 14,5 cm
%USE (À 20°C) (*)	60% @ 125A	RENDEMENT	82 %	POIDS	3,54 kg
COURANT MAX DC EN60974-1	125 @ 7% A	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	0,6		

ACCESSOIRES FOURNIS

124508	CABLE 16 MMQ 1,8 M - FICHE ATLAS 25
712001	COLORADO 150B PINCE DE MASSE 150A
712139	MARTEAU-BROSSE
712260	DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

ELECTRODES EN BLISTER

804569	ELECTRODES BASIQUES D. 2,5 MM 10 PCS
804570	ELECTRODES BASIQUES D. 3,2 MM 8 PCS
804571	ÉLECTRODES EN ACIER INOXYDABLE D. 2,5 MM 10 PCS
804564	ELECTRODES RUTILES D. 1,6 MM 15 PCS

ELECTRODES EN BOITE

802737	ELECTRODES RUTILES D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELECTRODES RUTILES D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELECTRODES RUTILES D. 3,2 MM 4 KG

DESCRIPTION

Poste de soudage inverser à électrode, MMA, en courant continu (DC). Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutilés, basiques, inox, fonte, etc.

Caractéristiques:

- compact et léger
- très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation
- dispositifs arc force, hot start, anti-stick
- protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Fourni avec accessoires de soudage MMA et mallette en carton.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



Liste PIÉCES DÉTACHÉES



CERTIFICAT

LIENS UTILES



VIDEO