



- Poste de soudage inverser à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC), 200A complet avec accessoires pour le soudage MMA
- Léger et compact avec alimentation 230V. Electrodes utilisables: rutile, basique, inox, fonte, etc. jusqu'à 4 mm.
- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant. Compatible pour une utilisation avec le motogénérateur (230V +/- 15%). Grande stabilité du courant de soudage aux variations de la tension d'alimentation.
- Dispositifs avancés de contrôle d'arc: force d'arc, hot-start, anti-stick. Ils permettent un démarrage optimal du soudage, aident au détachement des gouttes de l'électrode et empêchent le collage de celle-ci sur la pièce à souder.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	816082	COURANT ABSORBEE MAX	36 A	D.ELECTRODE UTILISAB. DC	1,6 - 4 mm
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT ABSORBEE AU 60%	24 A	CLASSE D'ISOLATION	F
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	PUISSANCE ABSORBEE MAX	6 kW	DEGRE DE PROTECTION	IP23
PLAGE DE REGLAGE EN DC	20 - 200 A	PUISSANCE ABSORBEE AU 60%	4 kW	DIMENSIONS (LxLxH)	40 x 14,5 x 24 cm
COURANT MAX DC EN60974-1	200 @ 35 % A	PUISSANCE MIN MOTOGENER.	10 kW	POIDS	6,56 kg
COURANT AU 60% EN DC	140 A	RENDEMENT	92 %		
TENSION A VIDE MAX EN DC	60 V	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	0,7		

ACCESSOIRES FOURNIS

124465	CABLE 25 MMQ 2 M FICHE ATLAS 25
124466	CABLE 25 MMQ 3 M FICHE ATLAS 25
712030	TOLEDO 250 PINCE DE MASSE 250A
712260	DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

REDUCTEURS DE PRESSION

722119	REDUCTEUR PRESSION 2 MANOMETRES 12 L/min
--------	--

KITS DE SOUDAGE TIG

801097	KIT SOUDAGE TIG - ST9V
--------	------------------------

TORCHES TIG

722563	ST9V 4M AX25 TORCHE TIG
--------	-------------------------

ELECTRODES EN BLISTER

804569	ELECTRODES BASIQUES D. 2,5 MM 10 PCS
804570	ELECTRODES BASIQUES D. 3,2 MM 8 PCS
804571	ÉLECTRODES EN ACIER INOXYDABLE D. 2,5 MM 10 PCS
804564	ELECTRODES RUTILES D. 1,6 MM 15 PCS
802620	ELECTRODES RUTILES D. 4 MM 8 PCS

ELECTRODES EN BOITE

802737	ELECTRODES RUTILES D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELECTRODES RUTILES D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELECTRODES RUTILES D. 3,2 MM 4 KG

DESCRIPTION

Poste de soudage inverser à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à raynure. Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutils, basiques, inox, fonte, etc.

Caractéristiques:

- compact et léger;
- très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation;
- dispositifs arc force, hot start, anti-stick;
- protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Fourni avec accessoires de soudage MMA.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES



CERTIFICAT

LIENS UTILES



VIDEO