



- Poste de soudage inverser à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC), 200A complet avec accessoires pour le soudage MMA
- Léger et compact avec alimentation 230V . Electrodes utilisables: rutil, basiques, inox, fonte et cellulose jusqu'à 4 mm.
- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant. Compatible pour une utilisation avec le motogénérateur (230V +/- 15%). Grande stabilité du courant de soudage aux variations de la tension d'alimentation.
- Dispositifs avancés de contrôle d'arc: force d'arc, hot-start, anti-stick. Ils permettent un démarrage optimal du soudage, aident au détachement des gouttes de l'électrode et empêchent le collage de celle-ci sur la pièce à souder.

## DONNÉES TECHNIQUES

CODE	<b>816084</b>	COURANT ABSORBEE MAX	<b>39 A</b>	D.ELECTRODE UTILISAB. DC	<b>1,6 - 4 mm</b>
TENSION RESEAU MONOPHASE	<b>230 V</b>	COURANT ABSORBEE AU 60%	<b>23 A</b>	CLASSE D'ISOLATION	<b>F</b>
FREQUENCE DU RESEAU	<b>50 / 60 Hz</b>	PUISSANCE ABSORBEE MAX	<b>6,3 kW</b>	DEGRE DE PROTECTION	<b>IP23</b>
PLAGE DE REGLAGE EN DC	<b>20 - 200 A</b>	PUISSANCE ABSORBEE AU 60%	<b>3,7 kW</b>	DIMENSIONS (LxLxH)	<b>40 x 14,5 x 24 cm</b>
COURANT MAX DC EN60974-1	<b>200 @ 35 % A</b>	PUISSANCE MIN MOTOGENER.	<b>10 kW</b>	POIDS	<b>6,62 kg</b>
COURANT AU 60% EN DC	<b>140 A</b>	RENDEMENT	<b>90 %</b>		
TENSION A VIDE MAX EN DC	<b>80 V</b>	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	<b>0,7</b>		

## ACCESSOIRES FOURNIS

124887	CABLE TW05V-A 1X025 L=03,00M ATLAS 50MMQ
125033	CABLE TW05V-A 1X025 02.00M ATLAS 50MMQ
712030	TOLEDO 250 PINCE DE MASSE 250A
712260	DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

### KITS DE SOUDAGE TIG

802491	KIT SOUDAGE TIG - ST26V
--------	-------------------------

### TORCHES TIG

742058	ST26V 4M AX50 TORCHE TIG
--------	--------------------------

### ELECTRODES EN BLISTER

804569	ELECTRODES BASIQUES D. 2,5 MM 10 PCS
804570	ELECTRODES BASIQUES D. 3,2 MM 8 PCS
804571	ÉLECTRODES EN ACIER INOXYDABLE D. 2,5 MM 10 PCS
804564	ELECTRODES RUTILES D. 1,6 MM 15 PCS
802620	ELECTRODES RUTILES D. 4 MM 8 PCS

### ELECTRODES EN BOITE

802737	ELECTRODES RUTILES D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELECTRODES RUTILES D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELECTRODES RUTILES D. 3,2 MM 4 KG

## DESCRIPTION

Poste de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à contact. Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutilés, basiques, inox, fonte et cellulosiques.

Caractéristiques:

- compact et léger
- très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation
- dispositifs arc force, hot start, anti-stick
- protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Fourni avec accessoires de soudage MMA.

## TÉLÉCHARGER

---



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES



CERTIFICAT

## LIENS UTILES

---



VIDEO