



- Poste de soudage inverter à électrode MMA et TIG en courant continu (DC), 200 A. Fourni avec accessoires pour soudage à électrode.
- Électrodes utilisables : rutiles, basiques, inox, fonte, etc. jusqu'à 4 mm.
- Dispositifs de contrôle de l'arc évolués : arc force, hot start, anti-stick.
- Protection thermostatique, surtension, sous-tension, surintensité.
- Compatible avec motogénérateur (230 V, +/-15 %).
- Haute stabilité du courant de soudage aux variations de la tension d'alimentation.
- Léger et compact. Facile à transporter.
- Consommations modérées grâce à la technologie inverter.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	816129	COURANT AU 60% EN DC	110 A	RENDEMENT	86 %
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	TENSION A VIDE MAX EN DC	82 V	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	0,7
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	COURANT ABSORBEE MAX	36 A	D.ELECTRODE UTILISAB. DC	1,6 - 4 mm
PLAGE DE REGLAGE EN DC	10 - 200 A	COURANT ABSORBEE AU 60%	19 A	CLASSE D'ISOLATION	F
%USE (À 20°C) (*)	95% @ 180A	PUISSANCE ABSORBEE MAX	5,6 kW	DEGRE DE PROTECTION	IP23
COURANT MAX DC EN60974-1	180 @ 20 % A	PUISSANCE ABSORBEE AU 60%	3,1 kW	DIMENSIONS (LxLxH)	30,4x13,8x21,3cm
COURANT 35% DC	130 A	PUISSANCE MIN MOTOGENER.	8 kW	POIDS	3,650 kg

ACCESSOIRES FOURNIS

712030	TOLEDO 250 PINCE DE MASSE 250A
712260	DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A
124589	CABLE TW05V-A 1X025 1.80M FICHE ATLAS

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

REDUCTEURS DE PRESSION

722119	REDUCTEUR PRESSION 2 MANOMETRES 12 L/min
--------	--

KITS DE SOUDAGE TIG

801097	KIT SOUDAGE TIG - ST9V
--------	------------------------

TORCHES TIG

722563	ST9V 4M AX25 TORCHE TIG
--------	-------------------------

ACCESSOIRES EN BLISTER

802583	SUPPORT MAGNETIQUE - 23 KG BL
804130	SUPPORT MAGNETIQUE - 34 KG BL

DESCRIPTION

Poste de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à contact. Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutilles, basiques, inox, fonte, etc.

Caractéristiques:

- compact et léger ;
- très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation ;
- dispositifs arc force, hot start, anti-stick ;
- protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Fourni avec accessoires de soudage MMA.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES



CERTIFICAT

LIENS UTILES



VIDEO