



XT
RANGE



- Système inverter de découpe au plasma à air comprimé de 40 A, avec amorçage par contact de l'arc pilote. Fourni avec torche PH.
- Découpe max. 15 mm. Permet une découpe rapide sans déformation de tous les matériaux conducteurs.
- Signalement de présence de tension sur torche, protections ; signalement du changement des consommables ; affichage de la pression d'air.
- Refroidissement automatique de la torche ; cage métallique de protection du manomètre.
- Protection thermostatique, surtension, sous-tension, surintensité, manque d'air.
- Robuste et résistant aux chocs ; poids et dimensions réduits.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	816146	COURANT ABSORBÉE MAX	25 A	PRESSION AIR COMPRIMÉ	4 - 5 bar
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	PUISSANCE ABSORBÉE MAX	4 kW	CLASSE D'ISOLATION	H
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	RENDEMENT	85 %	DEGRE DE PROTECTION	IP23
PLAGE DE REGLAGE	10 - 40 A	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	0,7	DIMENSIONS (LxLxH)	47,5x18,2x29,2cm
COURANT DE COUPE MAX EN60974-1	35 @ 30 % A	EPAISSEUR DECOUPAGE MAX	15 mm	POIDS	9 kg
TENSION A VIDE MAX	313 V	DEBIT AIRE COMPRIME	100		

ACCESSOIRES FOURNIS

804155	PH TORCHE PLASMA 4 M
125237	REDUCTEUR DE PRESION AIR
125317	CABLE TW05V-A 1X016 L=03,00M ATLAS 25MMQ
712231	TOLEDO 300 BORNE DE MASSE

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

AUTRES ACCESSOIRES PLASMA

804340	MMS-10 FILTRE ARRÊT HUMIDITÉ & POUSSIÈRE
804343	MMS-10 CARTOUCHES DE FILTRE À AIR 4 PCS

DESCRIPTION

Système inverter, de découpage au plasma à air comprimé avec amorçage de l'arc pilote à contact. Permet un découpage rapide et sans déformations de tous les matériaux conducteurs tels que acier, acier inox, acier galvanisé, aluminium, cuivre, laiton, etc.

Idéal pour de très nombreux applications et domaines, de l'entretien à la carrosserie.

Caractéristiques:

- robuste et résistant aux chocs ;
- poids et dimensions réduits ;
- idéal pour découpe tubes acier carrés creux ;
- signalisation présence tension torche, protections ;
- refroidissement automatique torche ;
- led d'avertissement pour le remplacement des consommables ;
- affichage de la pression d'air ;
- épaisseur de coupe max.15 mm ,
- protection métallique du manomètre ;
- protections thermostatique, survolage, sous-voltage, surcourant, absence d'air.

Fourni avec torche PH.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIÈCES DÉTACHÉES



BROCHURE



CERTIFICAT