



XT
RANGE **G**OUGING



- Système inverter de découpe au plasma à air comprimé de 60 A, avec amorçage par contact de l'arc pilote. Fourni avec torche PH.
- Découpe max. 20 mm. Fonctions avancées : découpe sur grillage, découpe 4T et décriquage de tous les matériaux conducteurs.
- Manomètre numérique sur la façade du produit. Signalement de présence de tension sur torche, protections ; signalement du changement des consommables ; affichage de la pression d'air.
- Refroidissement automatique de la torche ; cage métallique de protection du manomètre.
- Protection thermostatique, surtension, sous-tension, surintensité, manque d'air.
- Robuste et résistant aux chocs ; poids et dimensions réduits.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	816148	PUISSANCE ABSORBÉE MAX	5,5 kW	PRESSION AIR COMPRIME	4 - 5 bar
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	RENDEMENT	90 %	CLASSE D'ISOLATION	H
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	0,7	DEGRE DE PROTECTION	IP23
PLAGE DE REGLAGE	10 - 60 A	COURANT DE COUPE 60%	35 A	DIMENSIONS (LxLxH)	50,6x18,2x29,2cm
COURANT DE COUPE MAX EN60974-1	50A @ 30 % A	COURANT DE COUPE 100%	30 A	POIDS	10,3 kg
TENSION A VIDE MAX	313 V	EPAISSEUR DECOUPAGE MAX	20 mm		
COURANT ABSORBÉE MAX	34 A	DEBIT AIRE COMRIME	100		

ACCESSOIRES FOURNIS

804155	PH TORCHE PLASMA 4 M
125237	REDUCTEUR DE PRESION AIR
125317	CABLE TW05V-A 1X016 L=03,00M ATLAS 25MMQ
712231	TOLEDO 300 BORNE DE MASSE

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

AUTRES ACCESSOIRES PLASMA

804340	MMS-10 FILTRE ARRÊT HUMIDITÉ & POUSSIÈRE
804343	MMS-10 CARTOUCHES DE FILTRE À AIR 4 PCS

DESCRIPTION

Système inverter, de découpage au plasma à air comprimé avec amorçage de l'arc pilote à contact. Permet le découpage rapide et sans déformations, le découpage sur grillage et le déricage de tous les matériaux conducteurs tels que acier, acier inox, acier galvanisé, aluminium, cuivre, laiton, etc.

Caractéristiques:

- robuste et résistant aux chocs ;
- poids et dimensions réduits ;
- signalisation présence tension torche, protections ;
- led d'avertissement pour le remplacement des consommables ;
- refroidissement automatique torche ;
- affichage de la pression d'air ;
- protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, absence d' air.

Fourni avec torche PH.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES



BROCHURE



CERTIFICAT