



XT
RANGE

MULTI
PROTECTIONS
FOR GENERATOR

RECOMMENDED
FOR

CELLULONIC

Aluminium

MMA TIG
SCRATCH
DC

230V

CE

EAC

- Poste de soudage inverter à électrode MMA et TIG en courant continu (DC) avec amorçage par frottement 200 A, à structure robuste et résistante aux chocs.
- Le dispositif MPGE (Multi Protection for Generator) en fait un produit idéal pour l'utilisation avec une alimentation par groupes électrogènes ou sources de tension instables.
- Dispositifs de contrôle de l'arc évolués : arc force, hot start, anti-stick. Électrodes utilisables : rutiles, basiques, inox, fonte, etc. jusqu'à 4 mm.
- Haute stabilité du courant de soudage aux variations de la tension d'alimentation. Protection thermostatique, surtension, sous-tension, surintensité. Compatible avec motogénérateur (230 V, +/-15 %).
- Connecteurs rapides (prise) Ø 50 mm. Poignée solide en métal. Compact et facile à transporter.
- Consommations modérées grâce à la technologie inverter.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	816152	TENSION A VIDE MAX EN DC	80 V	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	0,7
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	COURANT ABSORBEE MAX	39 A	D.ELECTRODE UTILISAB. DC	1,6 - 4 mm
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	COURANT ABSORBEE AU 60%	26 A	CLASSE D'ISOLATION	F
PLAGE DE REGLAGE EN DC	5 - 200 A	PUISSANCE ABSORBEE MAX	6,3 kW	DEGRE DE PROTECTION	IP23
COURANT MAX DC EN60974-1	200 @ 35 % A	PUISSANCE ABSORBEE AU 60%	4,1 kW	DIMENSIONS (LxLxH)	42 x 18,2 x 29,2 cm
COURANT 35% DC	200 A	PUISSANCE MIN MOTOGENER.	10 kW	POIDS	7,235 kg
COURANT AU 60% EN DC	140 A	RENDEMENT	87 %		

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

AUTRES ACCESSOIRES

803400 MALLETTE PLASTIQUE - HEAVY DUTY

KITS DE SOUDAGE TIG

802491 KIT SOUDAGE TIG - ST26V

ELECTRODES EN BLISTER

804571 ÉLECTRODES EN ACIER INOXYDABLE D. 2,5 MM 10 PCS

804572 ÉLECTRODES EN ACIER INOXYDABLE D. 3,2 MM 8 PCS

ELECTRODES EN BOITE

802737 ELECTRODES RUTILES D. 2 MM 2,5 KG

802739 ELECTRODES RUTILES D. 2,5 MM 2,5 KG

802749 ELECTRODES RUTILES D. 3,2 MM 4 KG

802748 ELECTRODES BASIQUES D. 2,5 MM 2,5 KG

802947 ELECTRODES BASIQUES D. 3,2 MM 4 KG

ACCESSOIRES EN BLISTER

802543 MARTEAU A PIQUER AVEC MANCHE EN FER BL

ACCESSOIRES/DIVERS /PIECES DET

801081 KIT SOUDAGE MMA 300A 25 MMQ 4+3M AX50

DESCRIPTION

Poste de soudage inverser à électrode MMA et TIG en courant continu (DC) avec amorçage à contact. Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutil, basique, inox, fonte, cellulose etc. Recommandé pour motogénérateurs, le modèle garantit des performances élevées avec alimentation instable grâce à des protections multiples MPGE: dispositif de commande de la forme d'onde, filtre contre pics d'entrée, stabilisation des oscillations. Robuste et résistant aux chocs.

Caractéristiques:

- compact et léger ;
- embout rapide (prise) Ø 50 mm ;
- très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation ;
- régulation d'arc force et hot start en fonction de l'électrode utilisée ;
- dispositif anti-stick ;
- protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES



BROCHURE

LIENS UTILES



VIDEO