



- Poste de soudage inverter à électrode MMA et TIG (amorçage LIFT) en courant continu (DC) 150 A à affichage numérique. Fourni avec accessoires pour soudage à électrode et mallette en plastique.
- Le dispositif MPGE (Multi Protection for Generator) en fait un produit idéal pour l'utilisation avec une alimentation par groupes électrogènes ou sources de tension instables.
- Structure robuste et surélevée protégeant de la poussière, de l'eau et de la saleté. Compact, léger et facile à transporter.
- Équipé d'un afficheur pour lecture du courant de soudage programmé.
- Dispositifs de contrôle de l'arc évolués : arc force, hot start, anti-stick. Électrodes utilisables : rutilés, basiques, inox, fonte, etc. jusqu'à 4 mm.
- Protection thermostatique, surtension, sous-tension, surintensité. Compatible avec motogénérateur (230 V, +/-15 %). Haute stabilité du courant de soudage aux variations de la tension d'alimentation.
- Consommations modérées grâce à la technologie inverter.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	816223	COURANT AU 60% EN DC	100 A	RENDEMENT	86 %
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	TENSION A VIDE MAX EN DC	82 V	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	0,7
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	COURANT ABSORBEE MAX	28 A	D.ELECTRODE UTILISAB. DC	1,6 - 4 mm
PLAGE DE REGLAGE EN DC	10 - 150 A	COURANT ABSORBEE AU 60%	17 A	CLASSE D'ISOLATION	F
%USE (À 20°C) (*)	90% @ 150A	PUISSANCE ABSORBEE MAX	4,2 kW	DEGRE DE PROTECTION	IP23
COURANT MAX DC EN60974-1	140 @ 25 % A	PUISSANCE ABSORBEE AU 60%	2,8 kW	DIMENSIONS (LxLxH)	38 x 42 x 17 cm
COURANT 35% DC	125 A	PUISSANCE MIN MOTOGENER.	6 kW	POIDS	6,030 kg

ACCESSOIRES FOURNIS

322800	MALLETTE PLASTIQUE
124589	CABLE TW05V-A 1X025 1.80M FICHE ATLAS
712030	TOLEDO 250 PINCE DE MASSE 250A
712260	DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

KITS DE SOUDAGE TIG

801097	KIT SOUDAGE TIG - ST9V
--------	------------------------

ELECTRODES EN BLISTER

804569	ELECTRODES BASIQUES D. 2,5 MM 10 PCS
804570	ELECTRODES BASIQUES D. 3,2 MM 8 PCS
804571	ÉLECTRODES EN ACIER INOXYDABLE D. 2,5 MM 10 PCS
804572	ÉLECTRODES EN ACIER INOXYDABLE D. 3,2 MM 8 PCS
804564	ELECTRODES RUTILES D. 1,6 MM 15 PCS
804565	ELECTRODES RUTILES D. 2,0 MM 15 PCS
804566	ELECTRODES RUTILES D. 2,5 MM 15 PCS
804567	ELECTRODES RUTILES D. 3,2 MM 10 PCS
804568	ELECTRODES RUTILES D. 4,0 MM 8 PCS

ELECTRODES EN BOITE

802737	ELECTRODES RUTILES D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELECTRODES RUTILES D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELECTRODES RUTILES D. 3,2 MM 4 KG

ACCESSOIRES/DIVERS /PIECES DET

801096	KIT SOUDAGE MMA 200A 16 MMQ 3+2M AX25
--------	---------------------------------------

DESCRIPTION

Poste de soudage inverser à électrode MMA et TIG en courant continu (DC) avec amorçage à contact.

Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutilles, basiques, inox, fonte, etc.

Recommandé pour motogénérateurs, le modèle garantit des performances élevées avec alimentation instable grâce à les protections multiples MPGE: dispositif de commande de la forme d'onde, filtre contre pics d'entrée, stabilisation des oscillations.

Caractéristiques:

- construction robuste et surélevée contre la poussière, l'eau et la saleté ;
- compact et léger ;

- performances élevées en cas d'alimentation électrique instable grâce à de multiples protections MPGE ;
 - écran pour l'affichage du courant de soudage ;
 - très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation ;
 - dispositifs arc force, hot start, anti-stick ;
 - protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motorgenerateur (+/-15%).
- Fourni avec accessoires de soudage MMA et malette plastique.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES