



- Poste de soudage inverter à électrode MMA en courant continu (DC), 200 A. Fourni avec accessoires de soudage et mallette plastique.
- Électrodes utilisables : rutiles, basiques, inox, fonte, etc. jusqu'à 4 mm.
- Dispositifs de contrôle de l'arc évolués : arc force, hot start, anti-stick.
- Protection thermostatique, surtension, sous-tension, surintensité. Compatible avec motogénérateur (230 V, +/-15 %).
- Haute stabilité du courant de soudage aux variations de la tension d'alimentation.
- Léger et compact. Facile à transporter. Consommations modérées grâce à la technologie inverter.

## DONNÉES TECHNIQUES

CODE	<b>816238</b>	COURANT AU 60% EN DC	<b>110 A</b>	RENDEMENT	<b>86 %</b>
TENSION RESEAU MONOPHASE	<b>230 V</b>	TENSION A VIDE MAX EN DC	<b>82 V</b>	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	<b>0,7</b>
FREQUENCE DU RESEAU	<b>50 / 60 Hz</b>	COURANT ABSORBEE MAX	<b>36 A</b>	D.ELECTRODE UTILISAB. DC	<b>1,6 - 4 mm</b>
PLAGE DE REGLAGE EN DC	<b>10 - 200 A</b>	COURANT ABSORBEE AU 60%	<b>19 A</b>	CLASSE D'ISOLATION	<b>F</b>
%USE (À 20°C) (*)	<b>95% @ 180A</b>	PUISSANCE ABSORBEE MAX	<b>5,6 kW</b>	DEGRE DE PROTECTION	<b>IP23</b>
COURANT MAX DC EN60974-1	<b>180 @ 20 % A</b>	PUISSANCE ABSORBEE AU 60%	<b>3,1 kW</b>	DIMENSIONS (LxLxH)	<b>32,5x42,5x17,5cm</b>
COURANT 35% DC	<b>130 A</b>	PUISSANCE MIN MOTOGENER.	<b>8 kW</b>	POIDS	<b>5,81 kg</b>

## ACCESSOIRES FOURNIS

322800	MALLETTE PLASTIQUE
124589	CABLE TW05V-A 1X025 1.80M FICHE ATLAS
712030	TOLEDO 250 PINCE DE MASSE 250A
712260	DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

### ELECTRODES EN BLISTER

804569	ELECTRODES BASIQUES D. 2,5 MM 10 PCS
804570	ELECTRODES BASIQUES D. 3,2 MM 8 PCS
804571	ÉLECTRODES EN ACIER INOXYDABLE D. 2,5 MM 10 PCS
804572	ÉLECTRODES EN ACIER INOXYDABLE D. 3,2 MM 8 PCS
804564	ELECTRODES RUTILES D. 1,6 MM 15 PCS
804565	ELECTRODES RUTILES D. 2,0 MM 15 PCS
804566	ELECTRODES RUTILES D. 2,5 MM 15 PCS
804567	ELECTRODES RUTILES D. 3,2 MM 10 PCS
802620	ELECTRODES RUTILES D. 4 MM 8 PCS

### ELECTRODES EN BOITE

802737	ELECTRODES RUTILES D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELECTRODES RUTILES D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELECTRODES RUTILES D. 3,2 MM 4 KG

### ACCESSOIRES EN BLISTER

802583	SUPPORT MAGNETIQUE - 23 KG BL
804130	SUPPORT MAGNETIQUE - 34 KG BL

## DESCRIPTION

Poste de soudage inverter à électrode, MMA, en courant continu (DC).

Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutiles, basiques, inox, fonte, etc.

Caractéristiques:

- Construction robuste et surélevée contre la poussière, l'eau et la saleté;
- Compact et léger;
- Très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation;
- Dispositifs arc force, hot start, anti-stick;

- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Fourni avec accessoires de soudage MMA et mallette plastique.

## TÉLÉCHARGER

---



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES



CERTIFICAT