DIGITAL MODULAR 230

- Poste de soudage à résistance (poste de soudage par points) commandée par microprocesseur. Il est équipé d’un système de contrôle Fuzzy logic qui simplifie l’utilisation et augmente les qualités du point.
- Conçu pour le pointagede tôles d’une épaisseur maximum de 2+2mm.
- Définition automatique des paramètres de soudage par points (temps, courant) en fonction de l’épaisseur de la tôle.
- Fonctionnement en pulsé pour tôles HSS, zinguées, oxydées.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	**823016**	CONSOMMATION NOMINAL X=50%kVA	**1,4**	DEGRE DE PROTECTION	**IP20**
TENSION RESEAU MONOPHASE	**230 V**	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	**0,9**	DIMENSIONS (LxLxH)	**44 x 10 x 18,5 cm**
FREQUENCE DU RESEAU	**50 / 60 Hz**	EPAIS.POINT.MAX SUR 2TOLE	**2 + 2 mm**	POIDS	**10,5 kg**
COURANT MAX DE PONTAGE	**6900 A**	FACTEUR DE MARCHE	**1,5 %**		
TENSION SECONDAIRE A VIDE	**2,5 V**	CLASSE D'ISOLATION	**B**		

ACCESSOIRES FOURNIS

690005	BRAS PORTELECTRODE L=120MM
690049	ELECTRODE DROIT L=100MM D.12MM
690050	ELECTRODE DROIT L=50MM D.12MM

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

BRAS/ELECTRODES SPOTTER 9000	
803045	KIT BRAS POUR PINCE PNEUMATIQUE
803151	XA1 BRAS DROITS L=120 MM + ELECTRODES
803150	XA2 BRAS DROITS L=120 MM + ELECTRODES INCLINES
803158	XA3 BRAS + ELECTRODES POUR PROFILS EXTERNES
803155	XA4 BRAS DROITS L=120 MM + ELECTRODES A PINCE
803159	XA5 BRAS + ELECTRODES POUR PROFILS INTERNES
803152	XA6 BRAS DROITS L=250MM + ELECTRODES
803153	XA7 BRAS DROITS L=350 MM + ELECTRODES INCLINES
803154	XA8 BRAS PROFILES L=350MM + ELECTRODES
803156	XA9 BRAS PROFILES L=500 MM + ELECTRODES

DESCRIPTION

Poste de soudage par points contrôlé par microprocesseur. Le nouveau système de contrôle Fuzzy logicpermet une utilisation simplifiée et une qualité de point supérieure.
Conçu pour le pointage de tôles d'une épaisseur maximum de 2+2mm.
Caractéristiques:

- réglage automatique du temps et du courantde pointage en fonction de l'épaisseur du matériel à pointer sélectionné ;
- fonctionnement en continuou par pulsations (pour les tôles à coefficient d'élasticité élevé - high stress) ;
- force réglable sur les bras de 40 kg à 120 kg (avec bras L= 120 mm) ;
- poignée en matière isolante thermique ;
- protection thermostatique.

TÉLÉCHARGER

IMAGE DU CATALOGUE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

LISTE PIECES DETACHEES

CERTIFICAT