



- Puller pour le redressage et la réparation de tôles en acier, indiqué pour les travaux de carrosserie. Pistolet automatique, câble de masse avec masse à pointer, extracteur, mandrin et rondelles étoiles fournis.
- Le panneau numérique à cristaux liquides multifonction permet la définition automatique des paramètres en fonction de l'outil choisi.
- Fusible de réseau de 16 A.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	828127	PUISSANCE ABSORBÉE MAX	10,5 kW	FACTEUR DE MARCHE	1,5 %
TENSION RESEAU MONOPHASE	230 V	NOMINAL PUISSANCE X=50%	1,8 kW	CLASSE D'ISOLATION	H
FREQUENCE DU RESEAU	50 / 60 Hz	FUSIBLE AU RESEAU	16 A	DEGRE DE PROTECTION	IP22
COURANT PIC DE PONTAGE	3800 A	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi)	0,8	DIMENSIONS (LxLxH)	39 x 26 x 22,5 cm
TENSION SECONDAIRE A VIDE	5,6 V	COURANT RMS DE PONTAGE	2500 A	POIDS	21 kg

ACCESSOIRES FOURNIS

742709	EXTRACTEUR CLOUS
680001	RONDELLE 3 POINTS
722954	MANDRIN POUR ETOILES
713299	CABLE DE POINTAGE AVEC PISTOLET

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

CONSOMMABLES DENT PULLING

143780	STUDDER BOX
--------	-------------

CHARIOTS ET ACCESSOIRES

803084	CHARIOT - AMERICA
--------	-------------------

DESCRIPTION

Système électronique pour la réparation de tôles de métal contrôlée par microprocesseur, conçu pour les applications dans le secteur de la carrosserie.

Le tableau numérique LCD, multifonction permet la régulation automatique des paramètres de pointage en fonction de l'outil choisi.

Fourni avec:

- pistolet automatique ;
- câble de masse avec masse pour pointage ;
- extracteur ;
- mandrin ;
- étoiles pour traction.

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



CERTIFICAT