



- Réchauffeur à induction pour accélérer et simplifier les opérations de retrait de parties de véhicules. Fourni avec les accessoires : Super Remover, Heat Twister, Pad Inductor et 3 leviers.
- Règle en mode intelligent et entièrement automatique (Smart Power) l'intensité à travers un système innovant à microprocesseur AutoCheck.
- Mode automatique et manuel.
- Panneau numérique simple à utiliser.

## DONNÉES TECHNIQUES

CODE	<b>865011</b>	FREQUENCE DE CHAUFFAGE	<b>35 - 100 kHz</b>	DIMENSIONS (LxLxH)	<b>39 x 26 x 23 cm</b>
TENSION RESEAU MONOPHASE	<b>200 - 240 V</b>	PUISSANCE CHAUFFAGE MAX	<b>2,3 kW</b>	POIDS	<b>10,4 kg</b>
FREQUENCE DU RESEAU	<b>50 / 60 Hz</b>	CLASSE D'ISOLATION	<b>F</b>		
PUISSANCE ABSORBEE MAX	<b>2,4 kW</b>	DEGRE DE PROTECTION	<b>IP21</b>		

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

### ACCESSOIRES INDUCTION

801406 VENTOUSE

### ACCESSOIRES DENT PULLING

804068 KIT 10 CALES EN TEFLON

804070 POINÇON MAGNÉTIQUE

804071 KIT 2 POINÇONS MAGNETIQUES

804455 LAMPE Á LED DE DEBOSELAGE SANS FIL

### CHARIOTS ET ACCESSOIRES

803084 CHARIOT - AMERICA

## DESCRIPTION

Système de réchauffement à induction qui se propose comme la solution intelligente pour accélérer et simplifier les opérations d'enlèvement dans les véhicules de parties collées (verres, lunettes, plastiques, adhésifs, toits des voitures, revêtements internes et externes, etc.) ou bloquées (boulons, roulements, engrenages, etc.).

Particulièrement indiqué en carrosserie, il garantit une grande économie dans les temps d'intervention.

Régule son intensité de façon intelligente et complètement automatique (Smart Power) grâce à un système innovateur à microprocesseur Autocheck.

En quelques secondes, en exploitant le principe de l'induction électromagnétique, il est en mesure de transférer de façon localisée (Smart Protection) une grande quantité de chaleur, ce qui évite d'endommager verre, gomme, plastique et surfaces peintes de la zone concernée ou des zones alentours.

Pour une très grande commodité et sécurité de l'opérateur, il s'active automatiquement (Smart Activation) à proximité de la zone où il doit opérer.

Caractéristiques:

- contrôle intelligent avec système Autocheck ;
- tableau numérique convivial ;
- modalités automatique et manuelle ;
- signalisation d'activation et de fonctionnement correct ;
- commande à pédale.

Il est fourni avec les accessoires: Super Remover, Heat Twister, Pad Inductor et 3 leviers.

## TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIECES DETACHEES



CERTIFICAT