SMART INDUCTOR 5000 DELUXE

- Réchauffeur à induction pour accélérer et simplifier les opérations de retrait de parties de véhicules. Fourni avec Heat Twister (10V M8/M10 et 14V M12/M14), Metal Releaser, Super Remover, Glass Genius, Wonder Pen II, Pad Inductor et 3 leviers.
- Règle en mode intelligent et entièrement automatique (Smart Power) l'intensité à travers un système innovant à microprocesseur AutoCheck.
- Mode automatique et manuel.
- Panneau numérique simple à utiliser.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	**865012**	FREQUENCE DE CHAUFFAGE	**35 - 100 kHz**	DIMENSIONS (LxLxH)	**39 x 26 x 23 cm**
TENSION RESEAU MONOPHASE	**200 - 240 V**	PUISSANCE CHAUFFAGE MAX	**2,3 kW**	POIDS	**13,6 kg**
FREQUENCE DU RESEAU	**50 / 60 Hz**	CLASSE D'ISOLATION	**F**		
PUISSANCE ABSORBEE MAX	**2,4 kW**	DEGRE DE PROTECTION	**IP21**		

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

ACCESSOIRES INDUCTION	
801406	VENTOUSE
ACCESSOIRES DENT PULLING	
804068	KIT 10 CALES EN TEFLON
804070	POINÇON MAGNÉTIQUE
804071	KIT 2 POINÇONS MAGNETIQUES
804455	LAMPE Á LED DE DEBOSSELAGE SANS FIL
CHARIOTS ET ACCESSOIRES	
803084	CHARIOT - AMERICA

DESCRIPTION

Système de réchauffement à induction qui se propose comme la solution intelligente pour accélérer etsimplifier les opérations d'enlèvement dans les véhicules de parties collées (verres, lunettes, plastiques, adhésifs, toits des voitures, revêtements internes et externes, etc.) ou bloquées (boulons, roulements, engrenages, etc.) et la réparation des bosses causées par la grêle.
Particulièrement indiqué en carrosserie, il garantit une grande économie dans les temps d'intervention.
Régule son intensité de façon intelligente et complètement automatique (Smart Power)grâce à un système innovateur à microprocesseur Autocheck.
En quelques secondes, en exploitant le principe de l'induction électromagnétique, il est en mesure de transférer de façon localisée (Smart Protection) une grande quantité de chaleur, ce qui évite d'endommager verre, gomme, plastique et surfaces peintes de la zone concernée ou des zones alentours.
Pour une très grande commodité et sécurité de l'opérateur, il s'active automatiquement (Smart Activation) à proximité de la zone où ildoit opérer.
Caractéristiques:

- contrôle intelligent avec système Autocheck ;
- tableau numérique convivial ;
- modalités automatique et manuelle ;
- signalisation d'activation et de fonctionnement correct ;
- commande à bouton pour détacheur verre et détacheur verre pour surface confinée ;
- commandeà pédale.

Il est fourni avec: Heat Twister (10V M8/M10 et 14V M12/M14), Metal Releaser, Super Remover, Glass Genius, Wonder Pen II, Pad Inductor et 3 leviers.

TÉLÉCHARGER

IMAGE DU CATALOGUE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

LISTE PIECES DETACHEES

CERTIFICAT