

MT25 ALU TORCIA MIG 3M



- Torcia MIG MT25 ALU con cavo da 3m (attacco EURO).
- Raffreddamento ad aria.
- Corrente max 200A MIX / 230A CO2 @60%.

DATI TECNICI

CODE	742708	CABLE SECTION	25 mm²	REMOTE CONTROL (yes/no)	no
COOLING DOWN (air/liquid)	AIR	MAX CURRENT	200A_{mix}/230A_{co2}@60%A	STANDARD	EN 60974-7
CABLE LENGTH	3 m	CONNECTION	EURO Connector	WEIGHT	0,500 kg

ACCESSORI OPTIONAL

BOX CONSUMABILI MIG-MAG

804152	BOX CONSUMABILI TORCIA MIG MT25
--------	---------------------------------

CONSUMABILI/RICAMBI MIG

722680	TUBETTO DI CONTATTO Ø 0,8 MM M6
722681	TUBETTO DI CONTATTO Ø 1 MM FE M6 L=28MM
722682	TUBETTO DI CONTATTO Ø 1.2 MM FE
722685	UGELLO CONICO MT25
722684	UGELLO CILINDRICO MT25
722686	UGELLO TESTA FINE MT25
722687	UGELLO PER PUNTATURA D. 18 MM
722437	GUAINA GUIDAFILD. D. 0,6-0,8 MM 3 M BLUE
742984	GUAINA GUIDAFILO Ø1.0-1.2 4M AL
722689	GUAINA GUIDAFILD. D. 1,0-1,2 3 M ROSSA
742812	GUAINA GUIDAFILO Ø 1.0-1.2 4M AL
722696	LANCIA MT25
722690	MOLLA PER UGELLO MT25
722688	DIFFUSORE GAS MT25

ACCESSORI IN BLISTER

804128	PORTA TORCIA MAGNETICO PER TORCIA MIG-MAG
804084	TUBETTI CONTATTO D.0.6 5PZ
804086	KIT 5 TUBETTI DI CONTATTO D.1.0 MM AL/FLUX
804087	KIT 5 TUBETTI DI CONTATTO D. 0.8 AL/FLUX
804088	KIT 5 TUBETTO DI CONTATTO D.1,2 AL/FLUX

DESCRIZIONE

Torcia MT25 ALU per saldatura MIG-MAG a filo continuo dell'alluminio completa di cavo da 3 metri con connettore EURO. Raffreddata ad aria, può lavorare con una corrente massima di 200A MIX / 230A CO2 @60%.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI