

MT40S TORCIA MIG 4M



- Torcia MIG MT40 con cavo da 4m (attacco EURO).
- Raffreddamento ad aria.
- Corrente max 360A MIX / 380A CO2 @60%.

DATI TECNICI

CODE	742820	MAX CURRENT	360Amix/380Aco2@60%A	DIMENSIONS	580x390x80 mm
COOLING DOWN (air/liquid)	AIR	CONNECTION	Euro Connector	WEIGHT	4,285 kg
CABLE LENGTH	4 m	REMOTE CONTROL (yes/no)	no		
CABLE SECTION	65 mm²	STANDARD	EN 60974-7		

ACCESSORI OPTIONAL

CONSUMABILI/RICAMBI MIG

742818	TUBETTO CONTATTO D. 1.0 MM (CU CR ZR)
742824	TUBETTO DI CONTATTO D. 1 MM AL/FLUX
742819	TUBETTO CONTATTO Ø 1.2 MM (CU CR ZR)
742825	TUBETTO DI CONTATTO D. 1.2 MM AL/FLUX
742823	TUBETTO CONTATTO D. 1.6 MM (CU CR ZR)
742826	TUBETTO DI CONTATTO D. 1.6 MM AL/FLUX
742827	TUBETTO CONTATTO D. 2.0 MM AL/FLUX
742831	UGELLO CONICO Ø 18
742832	UGELLO CONICO Ø 20
742833	GUAINA GUIDAFILO D. 1.0-1.2 MM 4M ROSSA
742812	GUAINA GUIDAFILO Ø 1.0-1.2 4M AL
742834	GUAINA GUIDAFILO D.1.2-1.6 MM 4M GIALLA
742811	GUAINA GUIDAFILO Ø 1,6-2,0 AL TEFLON
742829	LANCIA
742830	DIFFUSORE GAS

ACCESSORI IN BLISTER

804128	PORTA TORCIA MAGNETICO PER TORCIA MIG-MAG
--------	---

DESCRIZIONE

Torcia MT40 per saldatura MIG-MAG a filo continuo completa di cavo da 4 metri con connettore EURO. Raffreddata ad aria, può lavorare con una corrente massima di 360A MIX / 380A CO2 @60%. Fornita con tubetto di contatto da 1,2 mm M9.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO