



- Torcia TIG ST18A PRO-C con cavo da 4m.
- Connettore AX50, cavo di comando con 8 pin, connettore gas G 3/8.
- Sistema Up&Down a due pulsanti.
- Raffreddamento ad acqua.
- Corrente max 320A DC / 270A AC @35%.

DATI TECNICI

CODE	743038	MAX CURRENT	320ADC/270AAC@100%A	REMOTE CONTROL (yes/no)	Yes(UP/DOWNSwitch)
COOLING DOWN (air/liquid)	LIQUID	POWER CONNECTOR	AX50	STANDARD	EN 60974-7
CABLE LENGTH	4 m	GAS CONNECTOR	G 3/8	DIMENSIONS	590x390x75 mm
CABLE SECTION	8 mm²	CONTROL	8 pin	WEIGHT	2,900 kg

ACCESSORI OPTIONAL

BOX CONSUMABILI TIG

804138 BOX CONSUMABILI TORCIA TIG ST17-26

CONSUMABILI TIG

802222 KIT 10 ELETTR.TUNGSTENO CERIATO D.1,6 MM

802232 KIT 10 ELETTR.TUNGSTENO CERIATO D.2,4 MM

802233 KIT 10 ELETTR.TUNGSTENO CERIATO D.3,2 MM

802235 KIT 10 ELETTR.TUNGSTENO PURO D.1,6 MM

802236 KIT 10 ELETTR.TUNGSTENO PURO D.2,4 MM

802237 KIT 10 ELETTR.TUNGSTENO PURO D.3,2 MM

802238 KIT 10 ELETTR.TUNGSTENO PURO D. 4 MM

802250 DIFFUSORI ELETTRODO Ø 1,6 MM 3 PZ

802251 DIFFUSORI ELETTRODO Ø 2,4 MM 3 PZ

802252 DIFFUSORI ELETTRODO Ø 3,2 MM 3 PZ

802253 DIFFUSORI ELETTRODO Ø 4 MM 3 PZ

802240 KIT 3 PINZE SERRA ELETTRODO D.1,6 MM

802241 KIT 3 PINZE SERRA ELETTRODO D.2,4 MM

802242 KIT 3 PINZE SERRA ELETTRODO D.3,2 MM

802243 KIT 3 PINZE SERRA ELETTRODO D.4 MM

802245 KIT 10 UGELLI CERAMICI NR.6

802246 KIT 10 UGELLI CERAMICI NR.7

802247 KIT 10 UGELLI CERAMICI NR.8

802248 KIT 10 UGELLI CERAMICI NR.10

722192 CAPPuccio CORTO ST17-26

722193 CAPPuccio LUNGO

CONSUMABILI TIG SPECIALI

804202 CRYSTAL CHAMPAGNE BOX D. 1,6 MM

804206 CRYSTAL CLEAR CUP - LONG - BOX D. 1,6 MM

804203 CRYSTAL CHAMPAGNE BOX D. 2,4 MM

804207 CRYSTAL CLEAR CUP - LONG - BOX D. 2,4 MM

804205 CRYSTAL CLEAR CUP - BOX D. 2,4 MM

804204 CRYSTAL CLEAR CUP - BOX D. 1,6 MM

ACCESSORI IN BLISTER

804127 PORTA TORCIA MAGNETICO PER TORCIA TIG

DESCRIZIONE

Torcia per saldatura TIG ST18A PRO-C raffreddata ad acqua completa di cavo da 4 metri con connettore di controllo a 8 pin. La regolazione del gas avviene tramite Sistema Up&Down a due pulsanti. La torcia può lavorare con una corrente massima di 180A in DC e 125A in AC (@35%). Connettore del gas di tipo G 3/8. Fornita con elettrodo DC 2,4

mm e relativi consumabili.

Le torce TIG della serie PRO sono state concepite per aumentare le prestazioni, l'efficienza e il comfort durante le operazioni di saldatura.

Caratteristiche:

- l'impugnatura robusta ed ergonomica, mantiene un equilibrio ottimale in svariate circostanze operative.
- il giunto sferico semplifica i movimenti in varie direzioni con minimo sforzo, garantisce una protezione extra al cavo di comando, prevenendone pieghe e usura per una maggiore affidabilità e resistenza nel tempo.
- la protezione in pelle dei cavi è progettata per assicurare flessibilità e una resistenza eccellente all'abrasione.
- PRO-C: sistema up&down a due pulsanti.
- AQUA: sistema avanzato di raffreddamento (direttamente in testa) per massimizzare le parti soggette ad usura garantendo prestazioni ottimali nel tempo.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO