



- Maschera ad oscuramento passivo a caschetto per uso hobbistico e semi professionale. Adatta per saldatura MMA, TIG e MIG-MAG.
- Oscuramento fisso DIN 11. Area di visualizzazione 110x50mm.
- Leggera e comoda, è dotata di un sistema di regolazione della crociera per una perfetta aderenza e protezione.
- Grazie al sistema Lift-Up è sufficiente abbassare la finestra contenente il vetro inattinico durante le operazioni di saldatura mentre un vetro trasparente assicura la protezione, a finestrella alzata, per le operazioni di smerigliatura o con altri elettrooutensili, consentendo quindi di operare con le mani libere.

DATI TECNICI

CODE	802818	VARIABLE	11 DIN	VISION AREA	110x50 mm
TIG	*	DARK-LIGHT TIME DELAY	FIX s	DIMENSIONS	330x230x225 mm
MIG - MAG	*	OPTICAL CLASS	1	WEIGHT	0,470 kg
MMA	*	TEMPERATURE	-5 /+55 °C		

ACCESSORI OPTIONAL

VETRI E ACCESSORI MASCHERE

804099	FASCETTA ANTISUDORE PER MASCHERE
802575	VETRO INATTINICO 51X107MM
802655	PROTEZIONE VETRO ESTERNO 90X110MM 2 PZ

DESCRIZIONE

Maschera caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG.

Nelle operazioni di saldatura è sufficiente abbassare la finestrina contenente il vetro inattinico mentre un vetro trasparente assicura la protezione, a finestrina alzata, per le operazioni di smerigliatura o con altri elettroutensili, consentendo quindi di operare con le mani libere.

Caratteristiche:

- leggera e confortevole,
- protezione con filtro inattinico,
- protezione con vetro trasparente.

Optional:

protezione vetro 90x110mm 2 pz cod.802655.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI