



- Torcia PX per sistema di taglio al plasma con cavo da 6 metri (connessione EURO).
- Corrente max 125A@60%/90A@100%.
- Spessore max di taglio 50 mm.
- Dotata di sistema di raffreddamento ad aria (pressione 5 bar e portata 285- 305 litri/min).

DATI TECNICI

CODE	802965	CONNECTION	EURO Connector	STANDARD	EN 60974-7
CABLE LENGTH	6 m	GAS	AIR	DIMENSIONS	500x385x75 mm
MAX CURRENT	125A@60%/90A@100%A	GAS PRESSURE	5 bar	WEIGHT	2,900 kg
CUTTING CAPACITY	45 mm	GAS FLOW	285÷305 (l/min)		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

742653 PX TORCIA PLASMA 6 M

ACCESSORI OPTIONAL

STARTER KIT CONSUMABILI PLASMA

802958 STARTER KIT 45A PX
802959 STARTER KIT 65A PX
802960 STARTER KIT 85A PX
802961 STARTER KIT 105A PX
802966 STARTER KIT 125A PX
802956 STARTER KIT 150A PX

CONSUMABILI/RICAMBI PLASMA

802963 SCHERMI 45A-85A PX 2 PZ
802964 SCHERMI 100A-150A PX 2 PZ
804016 SCHERMI SCRICCATURA 125A PX 3 PZ
802889 ELETTRODI 45A-150A PX-PXA 5 PZ
802892 UGELLI 45A PX-PXA 5 PZ
802893 UGELLI 65A PX-PXA 5 PZ
802894 UGELLI 85A PX-PXA 5 PZ
802895 KIT 5 UGELLI 105A PX-PXA
802896 KIT 5 UGELLI 125A PX-PXA
802957 UGELLI 150A PX 5 PZ
804017 UGELLI SCRICCATURA 125A PX 5 PZ
802888 DIFFUSORI 45A-85A PX-PXA 2 PZ
802891 DIFFUSORI 100A-150A PX-PXA 2 PZ
804053 O-RING PX-PXA 10 PZ
802887 PUNTALE 45A-85A PX-PXA
802890 KIT 1 PUNTALE 100A-150A PX-PXA

UNITA' TAGLIO CIRCOLARE

804059 UNITA' DI TAGLIO CIRCOLARE

ALTRI ACCESSORI PLASMA

802143 GUIDA MAGNETICA 1 M

DESCRIZIONE

Torcia PX per sistema manuale di taglio al plasma completa di cavo da 6 metri con connessione di tipo EURO. La torcia lavora con una corrente massima di 125A@60% / 90A@100% ed è in grado di tagliare spessori fino a 50 mm. Dotata di sistema di raffreddamento ad aria, richiede una fornitura di aria compressa con 5 bar di pressione e portata di 305 litri/min. Protezione del grilletto contro innesco accidentale.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI