PX TORCIA PLASMA 6 M



- Torcia PX per sistema di taglio al plasma con cavo da 6 metri (connessione EURO).
- Corrente max 125A@60%/90A@100%.
- Spessore max di taglio 50 mm.
- Dotata di sistema di raffreddamento ad aria (pressione 5 bar e portata 285- 305 litri/min).

DATI TECNICI

CODE	**802965**	CONNECTION	**EURO Connector**	STANDARD	**EN 60974-7**
CABLE LENGTH	**6 mm**	GAS	**AIR**	DIMENSIONS (LxWxH)	**500x385x75 mm**
MAX CURRENT	**125A@60%/90A@100%A**	GAS PRESSURE	**5 bar**	WEIGHT	**2,900 kg**
CUTTING CAPACITY	**45 mm**	GAS FLOW	**285÷305 (l/min)**		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

742653	PX TORCIA PLASMA 6 M

ACCESSORI OPTIONAL

STARTER KIT CONSUMABILI PLASMA

802958	STARTER KIT 45A PX
802959	STARTER KIT 65A PX
802960	STARTER KIT 85A PX
802961	STARTER KIT 105A PX
802966	STARTER KIT 125A PX
802956	STARTER KIT 150A PX

CONSUMABILI/RICAMBI PLASMA

802963	SCHERMI 45A-85A PX 2 PZ
802964	SCHERMI 100A-150A PX 2 PZ
804016	SCHERMI SCRICCATURA 125A PX 3 PZ
802889	ELETTRODI 45A-150A PX-PXA 5 PZ
802892	UGELLI 45A PX-PXA 5 PZ
802893	UGELLI 65A PX-PXA 5 PZ
802894	UGELLI 85A PX-PXA 5 PZ
802895	KIT 5 UGELLI 105A PX-PXA
802896	KIT 5 UGELLI 125A PX-PXA
802957	UGELLI 150A PX 5 PZ
804017	UGELLI SCRICCATURA 125A PX 5 PZ
802888	DIFFUSORI 45A-85A PX-PXA 2 PZ
802891	DIFFUSORI 100A-150A PX-PXA 2 PZ
804053	O-RING PX-PXA 10 PZ
802887	PUNTALE 45A-85A PX-PXA
802890	KIT 1 PUNTALE 100A-150A PX-PXA

UNITA' TAGLIO CIRCOLARE

804059	UNITA' DI TAGLIO CIRCOLARE

ALTRI ACCESSORI PLASMA

802143	GUIDA MAGNETICA 1 M

DESCRIZIONE

Torcia PX per sistema manuale di taglio al plasma completa di cavo da 6 metri con connessione di tipo EURO. La torcia lavora con una corrente massima di 125A@60% / 90A@100% ed è in grado di tagliare spessori fino a 50 mm. Dotata di sistema di raffreddamento ad aria, richiede una fornitura di aria compressa con 5 bar di pressione e portata di 305 litri/min. Protezione del grilletto contro innesco accidentale.

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI