



- Torcia PV per sistema di taglio al plasma con cavo da 6 metri (connessione EURO).
- Corrente max 65A@60% / 50A@100%.
- Spessore max di taglio 20 mm.
- Dotata di sistema di raffreddamento ad aria (pressione 5 bar e portata 200- 220 litri/min).

DATI TECNICI

CODE	804041	CUTTING CAPACITY	20 mm	GAS FLOW	200÷220 (l/min)
CABLE LENGTH	4 m	CONNECTION	EURO Connector	STANDARD	EN 60974-7
CABLE SECTION	8 mm²	GAS	AIR	DIMENSIONS	500x380x75 mm
MAX CURRENT	65A@60%/50A@100%A	GAS PRESSURE	5 bar	WEIGHT	2,270 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

742712 PV TORCIA PLASMA 6 M

ACCESSORI OPTIONAL

BOX CONSUMABILI PLASMA

804108	BOX CONSUMABILI TORCIA PV
804354	BOX CONSUMABILI PV XLONG
804376	BOX CONSUMABILI HORIZONTAL CUT 70

CONSUMABILI/RICAMBI PLASMA

804050	SCHERMI 20A-70A PV 2 PZ
804372	SCHERMI 20A-100A PV XLUNGO 2 PZ
804051	SCHERMI PROLUNGATI PV 2 PZ
804375	SCHERMI SCRICCATURA 50A-100A PV XLONG 3 PZ
804061	SCHERMI SCRICCATURA 45A PV 3 PZ
804042	KIT 5 ELETTRDI PV
804355	ELETTRDI PV XLONG 3 PZ
804378	ELETTRDI 40A-70A HORIZONTAL CUT 5 PZ
804043	ELETTRDI PROLUNGATI PV 5 PZ
804358	UGELLI 45A PV XLUNGO 5 PZ
804359	UGELLI 70A PV XLONG 5 PZ
804045	UGELLI 20A-50A PV 5 PZ
804047	UGELLI 70A PV 5 PZ
804046	UGELLI PROLUNGATI 20A-50A PV 5 PZ
804048	UGELLI PROLUNGATI 70A PV 5 PZ
804062	KIT 5 UGELLI SCRICCATURA 45A PV
804373	UGELLI SCRICCATURA 70A PV XLONG 5 PZ
804379	UGELLI 40A-70A HORIZONTAL CUT 5 PZ
804044	DIFFUSORI 20A-70A PV 2 PZ
804382	DIFFUSORI 40A-70A HORIZONTAL CUT 2 PZ
804383	CAPPUCCIO RITENZIONE HORIZONTAL CUT
804052	O-RING PV 10 PZ
804049	PUNTALE 20A-70A PV
804356	PUNTALE PV XLONG
804361	ESTRATTORE UGELLI PV XLONG
804357	ANELLI PV XLONG 3 PZ
804384	ANELLO RITENZIONE HORIZONTAL CUT

UNITA' TAGLIO CIRCOLARE

804059	UNITA' DI TAGLIO CIRCOLARE
--------	----------------------------

ALTRI ACCESSORI PLASMA

802143	GUIDA MAGNETICA 1 M
--------	---------------------

DESCRIZIONE

Torcia PV per sistema manuale di taglio al plasma completa di cavo da 6 metri con connessione di tipo EURO. La torcia lavora con una corrente massima di 65A@60% / 50A@100% ed è in grado di tagliare spessori fino a 20 mm. Dotata di sistema di raffreddamento ad aria, richiede una fornitura di aria compressa con 5 bar di pressione e portata 220 litri/min. Protezione del grilletto contro innesco accidentale.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI