



- Maschera autoscurante a caschetto per uso semi professionale STREAM ROBOT. Adatta a tutti i tipi di saldatura con regolazione esterna dell'oscuramento (DIN 9 ÷ 13; stato chiaro = 4), garantisce elevate prestazioni in TIG (si oscura con correnti inferiori ai 5A) / MIG-MAG / MMA. Area di visione 93X43mm, classe ottica 1/1/1/2.
- Leggera e comoda, è dotata di un sistema di regolazione della crociera per un comfort ottimale.
- Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.
- Regolazione esterna del grado di oscuramento per adattarsi alle differenti applicazioni in saldatura. Regolazione della sensibilità e del ritardo dell'oscuramento.
- Modalità "GRIND" (per la smerigliatura): blocca l'oscuramento del vetro della maschera per poter eseguire le operazioni di molatura protetti e in piena sicurezza.

DATI TECNICI

CODE	804234	BRIGHT	4 DIN	TEMPERATURE	-5 /+55 °C
TIG	> 5A	VARIABLE	9-13 DIN	SENSORS	2
MIG - MAG	*	LIGHT-DARK TIME	0,3 ms	VISION AREA	93x43 mm
MMA	*	DARK-LIGHT TIME DELAY	0,2 - 0,9 s	DIMENSIONS	300x240x240 mm
GRINDING	*	OPTICAL CLASS	1/1/1/2	WEIGHT	0,410 kg

ACCESSORI OPTIONAL

VETRI E ACCESSORI MASCHERE	
804406	LENTE DI INGRANDIMENTO 1.5X 107,4x50,5MM
804407	LENTE DI INGRANDIMENTO 2.0X 107,4x50,5MM
804408	LENTE DI INGRANDIMENTO 2.5X 107,4x50,5MM

DESCRIZIONE

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG con regolazione esterna dell'oscuramento (DIN 4/9 ÷ 13).

Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.

Caratteristiche:

- filtro ad oscuramento automatico regolabile;
- protezione filtro in vetro trasparente;
- TIG da >5 A;
- modalità smerigliatura;
- funzionamento a cella solare;
- leggera e confortevole.

OPTIONAL:

Protezione vetro esterna 95x115,5mm Kit 2 pz cod.804312.

Protezione vetro interna 47x100mm Kit 2 pz cod.804313

Fascetta antisudore Kit 2 pz cod.804099.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI