



- Maschera autoscurante a caschetto per uso semi professionale STREAM FLAME. Adatta a tutti i tipi di saldatura con regolazione esterna dell'oscuramento (DIN 9 ÷ 13; stato chiaro = 4), garantisce elevate prestazioni in TIG (si oscura con correnti inferiori ai 5A) / MIG-MAG / MMA. Area di visione 93X43mm, classe ottica 1/1/1/2.
- Leggera e comoda, è dotata di un sistema di regolazione della crociera per un comfort ottimale.
- Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.
- Regolazione esterna del grado di oscuramento per adattarsi alle differenti applicazioni in saldatura. Regolazione della sensibilità e del ritardo dell'oscuramento.
- Modalità "GRIND" (per la smerigliatura): blocca l'oscuramento del vetro della maschera per poter eseguire le operazioni di molatura protetti e in piena sicurezza.

## DATI TECNICI

CODE	<b>804235</b>	BRIGHT	<b>4 DIN</b>	TEMPERATURE	<b>-5 /+55 °C</b>
TIG	<b>&gt; 5A</b>	VARIABLE	<b>9-13 DIN</b>	SENSORS	<b>2</b>
MIG - MAG	*	LIGHT-DARK TIME	<b>0,3 ms</b>	VISION AREA	<b>93x43 mm</b>
MMA	*	DARK-LIGHT TIME DELAY	<b>0,2 - 0,9 s</b>	DIMENSIONS	<b>300x240x240 mm</b>
GRINDING	*	OPTICAL CLASS	<b>1/1/1/2</b>	WEIGHT	<b>0,410 kg</b>

## ACCESSORI OPTIONAL

VETRI E ACCESSORI MASCHERE	
804406	LENTE DI INGRANDIMENTO 1.5X 107,4x50,5MM
804407	LENTE DI INGRANDIMENTO 2.0X 107,4x50,5MM
804408	LENTE DI INGRANDIMENTO 2.5X 107,4x50,5MM

## DESCRIZIONE

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG con regolazione esterna dell'oscuramento (DIN 4/9 ÷ 13).

Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.

Caratteristiche:

- filtro ad oscuramento automatico regolabile;
- protezione filtro in vetro trasparente;
- TIG da >5 A;
- modalità smerigliatura;
- funzionamento a cella solare;
- leggera e confortevole.

OPTIONAL:

Protezione vetro esterna 95x115,5mm 2 pz cod.804312.

Protezione vetro interna 47x100mm 2 pz cod.804313

Fascetta antisudore 2 pz cod.804099.

## DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI