



- Caricabatterie elettronico multifunzione (battery manager) professionale per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 12V/24V. Con schermo LCD.
- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata. Riconoscimento automatico del tipo di batteria (modalità AUTO).
- Alimentatore stabile per attività di diagnostica (BSU), durante i cambi batteria (SUPPLY) e per mantenere in salute le batterie dei veicoli esposti negli showroom; Funzione RECOVERY, per il recupero di batterie solfatate o molto scariche e funzione EQUALIZATION, per il ripristino della funzionalità ottimale con rigenerazione periodica.
- Altre funzioni avanzate: BOOST per ricarica rapida; COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature; TEST alternatore, avviamento e stato di carica della batteria. Aiuto avviamento.
- Funzione di compensazione allungamento cavi; PFC (Power Factor correction) integrato per assorbimenti ridotti e maggiore stabilità della corrente di carica.
- Completo di cavi con pinze.

DATI TECNICI

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| CODICE | 807599 | TENSIONE DI CARICA | 12 / 24 V | CAPACITA NOM.LE RIF.MAX. | 1200 Ah |
| TENSIONE DI RETE MONOFASE | 230 V | CORRENTE CARICA EFFICACE | 140 / 70 A | POSIZIONI DI REGOLAZIONE | 7 |
| FREQUENZA DI RETE | 50 / 60 Hz | CORRENTE CARI.EN60335-2-29 | 120 / 60 A | DIMENSIONI (LxWxH) | 20 x 26 x 34 cm |
| POTENZA ASSORBITA CARICA | 1,8 kW | CORR.AVV.1V/C EN60335-2-29 | 180 A | PESO | 6 kg |
| POTENZA ASSORBITA AVV.TO | 2 kW | CAPACITA NOM.LE RIF.MIN. | 20 Ah | | |

ACCESSORI IN DOTAZIONE

125000 CAVI P./N. + PINZE 3 M

ACCESSORI OPTIONAL

CARRELLI E ACCESSORI

803077 CARRELLO - DIAGNOSTIC

ALTRI ACC. CARICA/AVVIAMENTO

802945 CAVO DI CARICA CON PINZE 6M 180A (AND)

802946 CAVO DI CARICA CON PINZE 10M 180A (And)

DESCRIZIONE

Caricabatterie elettronico multifunzione (BATTERY MANAGER) per la completa manutenzione di batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 12V/24V e per attività di supporto negli interventi, anche di diagnostica, su veicoli effettuati nelle officine, carrozzerie e concessionarie.

La tecnologia Pulse Tronic garantisce la carica ottimale della batteria attraverso 8 fasi.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata;
- Funzione BOOST per la carica rapida delle batterie;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- ALIMENTATORE stabile per attività di diagnostica (BSU), durante i cambi batteria (SUPPLY) e per mantenere in salute le batterie dei veicoli esposti negli showroom;
- Manutenzione delle batterie con funzione RECOVERY, per il recupero di batterie solfatate o molto scariche e funzione EQUALIZATION, per il ripristino della funzionalità ottimale con rigenerazione periodica;
- TESTER per verifica tensione ai morsetti, capacità di avviamento (CCA) e funzionamento alternatore del veicolo;
- Avviamento;
- Funzione di compensazione allungamento cavi;
- Schermo LCD;

- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

Implementa PFC.

Completo di cavi con pinze.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI