



- Saldatrice ad elettrodo MMA in corrente alternata (AC), 190A. Su ruote. Completa di accessori per la saldatura.
- Elettrodi utilizzabili: rutili fino a 4mm.
- Regolazione continua della corrente di saldatura.
- Protezione termostatica.

DATI TECNICI

CODICE	814180	CAMPO REG. CORRENTE AC	55 - 190 A	CLASSE DI ISOLAMENTO	H
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	TENSIONE A VUOTO MAX IN AC	50 V	GRADO DI PROTEZIONE	IP21
TENSIONE DI RETE BIFASE	400 V	POTENZA ASSORBITA	3,5 kW	DIMENSIONI (LxWxH)	70 x 32,5 x 44 cm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	D.ELETTRODI UTILI.IN AC	2 - 4 mm	PESO	21 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

124502	CAVO 16 MMQ 1,8 M
712030	TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A
712139	MARTO/SPAZZOLA
712250	MASCHERA
712257	VETRO FILTRO 51X108
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A

DESCRIZIONE

Saldatrice ad elettrodo MMA in corrente alternata (AC).
Regolazione continua della corrente di saldatura.
Protezione termostatica.
Elettrodi utilizzabili: rutili.
Completa degli accessori di saldatura MMA.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



CERTIFICATO