



- Saldatrice ad elettrodo MMA in corrente alternata (AC), 140A. Completa di accessori per la saldatura.
- Elettrodi utilizzabili: rutili fino a 3,2mm.
- Regolazione continua della corrente di saldatura.
- Protezione termostatica.

## DATI TECNICI

|                           |                   |                            |                     |                     |                         |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| CODICE                    | <b>814189</b>     | TENSIONE A VUOTO MAX IN AC | <b>48 V</b>         | GRADO DI PROTEZIONE | <b>IP21</b>             |
| TENSIONE DI RETE MONOFASE | <b>230 V</b>      | POTENZA ASSORBITA          | <b>2,5 kW</b>       | DIMENSIONI (LxWxH)  | <b>34,5x21,5x27,5cm</b> |
| FREQUENZA DI RETE         | <b>50 / 60 Hz</b> | D.ELETTRODI UTILI.IN AC    | <b>1,6 - 3,2 mm</b> | PESO                | <b>13,9 kg</b>          |
| CAMPO REG.CORRENTE AC     | <b>40 - 140 A</b> | CLASSE DI ISOLAMENTO       | <b>H</b>            |                     |                         |

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 124502 | CAVO 16 MMQ 1,8 M                    |
| 712001 | COLORADO 150B PINZA DI MASSA 150A    |
| 712139 | MARTO/SPAZZOLA                       |
| 712250 | MASCHERA                             |
| 712257 | VETRO FILTRO 51X108                  |
| 712260 | DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A |

## DESCRIZIONE

Saldatrice ad elettrodo MMA in corrente alternata (AC).

Regolazione continua della corrente di saldatura.

Protezione termostatica.

Elettrodi utilizzabili: rutili.

Completa degli accessori di saldatura MMA.

## DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



CERTIFICATO