



- Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG (innesco a striscio) in corrente continua (DC), 600A con display digitale. Doppio voltaggio.
- Pensata per la saldatura di elettrodi cellulosici. Regolazione arc force e hot start in funzione del tipo di elettrodo in uso. Protezione anti-stick
- Elettrodi utilizzabili: cellulosici e rivestiti di tipo alluminio, rutilo, basico, inox, ghisa fino ad un Ø di 8 mm.
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione. Protezione termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente. Compatibile per l'utilizzo con motogeneratore (230V +/- 15%).
- Controllo istantaneo del trasferimento delle gocce di saldatura. Dispositivo VRD.
- Prevede la funzionalità "scriccatura" e rende possibile la saldatura MIG-MAG/FLUX con trainafilo optional per applicazioni industriali su acciai e derivati.
- Memorizzazione su E2PROM interna degli ultimi 9 allarmi. Predisposizione per comando a distanza.

DATI TECNICI

CODICE	816032	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	65 / 73 V	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	0,9
TENSIONE DI RETE TRIFASE	230 / 400 V	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	44 / 35 A	Ø ELETTRODI UTILI. IN DC	1,6 - 8 mm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	25 / 20 A	CLASSE DI ISOLAMENTO	F
CAMPO REG. CORRENTE IN DC	10-450/10-600A	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	16 / 23 kW	GRADO DI PROTEZIONE	IP23
CORRENTE MAX DC EN60974-1	400@35%/500@40%A	POTENZA ASSORBITA AL 60%	10 / 13 kW	DIMENSIONI (LxWxH)	67 x 31 x 56 cm
CORRENTE 35% DC	400 / 500 A	POTENZA MINIMA MOTOGENER.	22 / 32 kW	PESO	43 kg
CORRENTE AL 60% IN DC	300 / 400 A	RENDIMENTO	86 %		

ACCESSORI OPTIONAL

COMANDI A DISTANZA

802336 RC-20 10 M COMANDO 2POT

802017 COMANDO A DISTANZA A PEDALE 14 POLI

ACCESSORI PER SCRICCATURA

802666 KIT SCRICCATURA

802803 ELETTRODI CARBONE D. 8 300 MM 5 PZ

802305 ELETTRODI CARBONE D. 10 300 MM 5 PZ

RIDUTTORI DI PRESSIONE

722346 RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 32 L\min

KIT SALDATURA MIG/MAG

802273 KIT SALDATURA ALLUMINIO D. 1-1,6 MM

802276 KIT SALDATURA FILO ANIMATO D. 1-2,4 MM

TORCE MIG

742820 MT40S TORCIA MIG 4M

742822 MT40S TORCIA MIG 5M

TRAINAFILO E ACCESSORI

806112 TX70 TRAINAFILO

CAVI COLLEGAMENTO MIG

802348 CAVO COLLEGAMENTO 70MMQ 4M 14 POLI

802349 CAVO COLLEGAMENTO 70MMQ 10M 14 POLI

TORCE TIG

742058 ST26V 4M AX50 TORCIA TIG

CARRELLI E ACCESSORI

803076 CARRELLO - NATIONAL

ACCESSORI/VARIE/RICAMBI

801106 KIT SALDATURA MMA 600A 70 MMQ 4+3M AX70

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter multiprocesso ad elettrodo MMA e TIG-LIFT in corrente continua (DC), progettata per la saldatura di elettrodi cellulosici ed elettrodi rivestiti di tipo alluminio, rutilo, basico, inox, ghisa fino ad un diametro di 8 mm. Superior 630 CE VRD prevede la funzionalità "scriccatura" e rende possibile la saldatura MIG-MAG/FLUX con trainafilo optional.

Caratteristiche:

- peso e dimensioni ridotti;

- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione;
- controllo istantaneo del trasferimento delle gocce di saldatura;
- regolazione arc force e hot start in funzione del tipo di elettrodo in uso;
- dispositivo anti-stick;
- dispositivo VRD;
- memorizzazione su E2PROM interna degli ultimi 10 allarmi;
- predisposizione per comando a distanza;
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI