TECHNOMIG 225 DUAL SYNERGIC

MIG-MAG TIG MMA ONE TOUCH LCD SYNERGY

Synergy & FLUX MIG-MAG Advanced ATC Thermal Control TIG LIFT

VRD VOLTAGE REDUCTION DEVICE

MIG-MAG FLUX | MMA TIG DC - LIFT | 1 230V | MAX 15Kg 300mm | CE

EAC

- Saldatrice inverter multiprocesso (MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 220A. Con display LCD. Su ruote.
- Regolazione sinergica OneTouch: facile da usare. 27 curve sinergiche predisposte.
- Bobina max 15 kg (Ø 200 / 300mm).
- ATC (Advanced Thermal Control) per saldatura facilitata su spessori sottili.
- MMA: Dispositivi avanzati di controllo dell'arco: arc force, hot start, anti-stick. Dispositivo VRD.
- Peso contenuto e compattezza per facile trasportabilità.

DATI TECNICI

CODICE	**816057**	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	**31 A**	Ø FILO SALDATURA INOX	**0,8 - 1 mm**
TENSIONE DI RETE MONOFASE	**230 V**	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	**15 A**	Ø FILO SALDATURA ALLUM.	**0,8 - 1 mm**
FREQUENZA DI RETE	**50 / 60 Hz**	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	**5 kW**	Ø FILO SALDATURA ANIMATO	**0,8 - 1,2 mm**
TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	**52 V**	POTENZA ASSORBITA AL 60%	**2,2 kW**	Ø FILO BRASATURA	**0,8 - 1 mm**
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	**20 - 220 A**	RENDIMENTO	**84 %**	GRADO DI PROTEZIONE	**IP23**
CORRENTE MAX DC EN60974-1	**180 @ 20% A**	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	**0,7**	DIMENSIONI (LxWxH)	**79,5 x 37,5 x 73 cm**
CORRENTE 35% DC	**135 A**	Ø ELETTRODI UTILI. IN DC	**1,6 - 3,2 mm**	PESO	**29,6 kg**
CORRENTE AL 60% IN DC	**100 A**	Ø FILO SALDATURA ACCIAIO	**0,6 - 1 mm**		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

742180	MT15 TORCIA MIG 3M (RED)
124887	CAVO TW05V-A 1X025 L=03,00M ATLAS 50MMQ
712030	TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A
742575	RULLINO TRAINO 2R 0,6FE-0,8FE "F"

ACCESSORI OPTIONAL

PINZE PORTAELETTRODO CON CAVO

804123	PINZA PORTAELETTRODO + CAVO 25MMQ 4M AX50

RIDUTTORI DI PRESSIONE

722119	RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 12 L\min
804208	ATTACCO RAPIDO GAS

BOX CONSUMABILI MIG-MAG

804168	MIG READY BOX F MT15

KIT SALDATURA MIG/MAG

802037	KIT SALDATURA ACCIAIO INOX D. 0,8 MM
802817	KIT SALDATURA ALLUMINIO D. 0,8-1 MM

TORCE MIG

742181	MT15 TORCIA MIG 4M
742182	MT15 TORCIA MIG 5M

TORCE TIG

742058	ST26V 4M AX50 TORCIA TIG

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift controllata a microprocessore.
La flessibilità di utilizzo e i diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) o saldobrasati (lamiere galvanizzate) confermano Technomig Dual Synergic come una ottima soluzione in una larga varietà di campi di applicazione, dalla manutenzione, alla installazione, agli interventi in carrozzeria.
La rapida regolazione SINERGICA dei parametri di saldatura, grazie alla tecnologia ONE TOUCH LCD SYNERGY, rende il prodotto molto semplice da usare.
Il controllo intelligente ed automatico dell'arco, istante per istante, manterrà performance in saldatura elevate in tutte le condizioni di lavoro, con materiali e/o gas diversi.
E' inoltre possibile intervenire manualmente sulla lunghezza dell'arco: tale regolazione permetterà di modificare la

forma del cordone di saldatura in base allo stile del saldatore.
Il display grafico ONE TOUCH LCD consente una migliore lettura di tutti i parametri di saldatura.
La tecnologia ATC, Made in Telwin, consente di ottenere con grande facilità eccellenti saldature su superfici sottili grazie ad un controllo avanzato dell'arco.
Basso peso e massima compattezza assicurano inoltre una facile trasportabilità in tutti i luoghi di intervento, sia in interno che esterno.
Caratteristiche:
- Cambio polarità per saldatura GAS MIG-MAG/BRAZING;
- 27 curve sinergiche predisposte;
- Visualizzazione su display LCD di tensione, corrente, velocità di saldatura;
- Regolazioni: rampa di salita del filo, reattanza elettronica, tempo di bruciatura finale del filo (burn back), post gas;
- Selezione funzionamento 2/4 tempi, spot;
- Dispositivo VRD;
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).
Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

ELENCO RICAMBI

BROCHURE

CERTIFICATO