INFINITY 220

ELEMENTS

MMA TIG SCRATCH DC | 1 230V | CE | EAC

- Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC), 200A. Completa di accessori per la saldatura ad elettrodo.
- Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. fino a 4 mm.
- Dispositivi avanzati di controllo dell’arco: arc force, hot start, anti-stick.
- Protezione termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente. Compatibile per l'utilizzo con il motogeneratore (230V +/- 15%). Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione.
- Leggera e compatta. Facilmente trasportabile.
- Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.

DATI TECNICI

CODICE	**816082**	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	**36 A**	Ø ELETTRODI UTILI. IN DC	**1,6 - 4 mm**
TENSIONE DI RETE MONOFASE	**230 V**	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	**24 A**	CLASSE DI ISOLAMENTO	**F**
FREQUENZA DI RETE	**50 / 60 Hz**	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	**6 kW**	GRADO DI PROTEZIONE	**IP23**
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	**20 - 200 A**	POTENZA ASSORBITA AL 60%	**4 kW**	DIMENSIONI (LxWxH)	**40 x 14,5 x 24 cm**
CORRENTE MAX DC EN60974-1	**200 @ 35 % A**	POTENZA MINIMA MOTOGENER.	**10 kW**	PESO	**6,56 kg**
CORRENTE AL 60% IN DC	**140 A**	RENDIMENTO	**92 %**		
TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	**60 V**	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	**0,7**		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

124465	CAVO 25 MMQ 2 M SPINA ATLAS 25
124466	CAVO 25 MMQ 3 M SPINA ATLAS 25
712030	TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A

ACCESSORI OPTIONAL

RIDUTTORI DI PRESSIONE	
722119	RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 12 L\min
KIT SALDATURA TIG	
801097	KIT SALDATURA TIG - ST9V
TORCE TIG	
722563	ST9V 4M AX25 TORCIA TIG
ELETTRODI IN BLISTER	
804569	ELETTRODI BASICI D. 2,5 MM 10 PZ
804570	ELETTRODI BASICI D. 3,2 MM 8 PZ
804571	ELETTRODI ACCIAIO INOSSIDABILE D. 2,5 MM 10 PZ
804564	ELETTRODI RUTILI D. 1,6 MM 15 PZ
802620	ELETTRODI RUTILI D. 4 MM 8 PZ
ELETTRODI IN SCATOLA	
802737	ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 4 KG

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio.
Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.
Caratteristiche:

- compatta e leggera;
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione;
- dispositivi arc force, hot start, anti-stick;
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Completa di accessori per la saldatura MMA.

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

ELENCO RICAMBI

CERTIFICATO

LINK UTILI

VIDEO