



- Saldatrice inverter a FILO ANIMATO, MIG-MAG/BRAZING, 150A. Fornito con torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.
- Regolazione SINERGICA dei parametri: pannello intuitivo con 2 impostazioni (forma del cordone e spessore).
- Predisposta per l'uso con bobine con Ø 100 e 200 mm.
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente. Compatibile per l'utilizzo con il motogeneratore (230V +/- 15%).
- Predisposta per la saldatura NO GAS (Flux), trasformabile in MIG-MAG (uso con GAS) con kit optional.
- Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.

DATI TECNICI

CODICE	816085	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	18 A	Ø FILO SALDATURA ALLUM.	0,8 - 1 mm
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	9 A	Ø FILO SALDATURA ANIMATO	0,8 - 1,2 mm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	2,6 kW	Ø FILO BRASATURA	0,8 mm
TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	44 V	POTENZA ASSORBITA AL 60%	1,2 kW	CLASSE DI ISOLAMENTO	H
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	20 - 150 A	RENDIMENTO	86 %	GRADO DI PROTEZIONE	IP23
CORRENTE MAX DC EN60974-1	115 @ 20% A	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	0,7	DIMENSIONI (LxWxH)	45 X 23,5 X 37 cm
CORRENTE 35% DC	85 A	Ø FILO SALDATURA ACCIAIO	0,6 - 0,8 mm	PESO	9,29 kg
CORRENTE AL 60% IN DC	65 A	Ø FILO SALDATURA INOX	0,8 mm		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

124502	CAVO 16 MMQ 1,8 M
742402	TW160 TORCIA MIG 2M
712001	COLORADO 150B PINZA DI MASSA 150A

ACCESSORI OPTIONAL

RIDUTTORI DI PRESSIONE	
804208	ATTACCO RAPIDO GAS
KIT ATTACCO BOMBOLA	
802032	KIT ATTACCO BOMBOLA A PERDERE
802708	KIT ATTACCO BOMBOLA RICARICABILE
KIT SALDATURA MIG/MAG	
802147	KIT SALDATURA ACCIAIO BOMBOLA A PERDERE
802148	KIT SALDATURA ACCIAIO BOMBOLA RICARIC.
802037	KIT SALDATURA ACCIAIO INOX D. 0,8 MM
802036	KIT SALDATURA ALLUMINIO D. 0,8 MM
CARRELLI E ACCESSORI	
803059	CARRELLO - ARCTIC
803084	CARRELLO - AMERICA

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter a filo MIG-MAG/FLUX/BRAZING controllata a microprocessore. Assicura una grande versatilità nell'uso dei diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) e nelle possibili applicazioni, dalla manutenzione all'installazione.

La regolazione SINERGICA dei parametri di saldatura rende il prodotto semplice da usare e garantisce un risultato sempre eccellente anche per l'operatore meno esperto.

Leggera e compatta, può essere trasportata agevolmente in tutti i luoghi di intervento sia interni che esterni.

Caratteristiche:

- Cambio polarità per saldatura GAS MIG-MAG/BRAZING
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Predisposta per la saldatura NO GAS/ Flux, trasformabile in MIG-MAG con kit optional.

Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



CERTIFICATO

LINK UTILI



VIDEO