



- Saldatrice inverter a FILO ANIMATO, MIG-MAG/BRAZING, 150A. Fornito con torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.
- Regolazione SINERGICA dei parametri: pannello intuitivo con 2 impostazioni (forma del cordone e spessore).
- Predisposta per l'uso con bobine con Ø 100 e 200 mm.
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente. Compatibile per l'utilizzo con il motogeneratore (230V +/- 15%).
- Predisposta per la saldatura NO GAS (Flux), trasformabile in MIG-MAG (uso con GAS) con kit optional.
- Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.

DATI TECNICI

CODICE	816085	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	18 A	Ø FILO SALDATURA INOX	0,8 mm
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	9 A	Ø FILO SALDATURA ALLUM.	0,8 - 1 mm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	2,6 kW	Ø FILO SALDATURA ANIMATO	0,8 - 0,9 mm
TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	44 V	POTENZA ASSORBITA AL 60%	1,2 kW	Ø FILO BRASATURA	0,8 mm
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	20 - 150 A	FUSIBILE DI RETE	16 A	CLASSE DI ISOLAMENTO	H
CORRENTE MAX DC EN60974-1	115 @ 20% A	RENDIMENTO	86 %	GRADO DI PROTEZIONE	IP23
CORRENTE 35% DC	85 A	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	0,7	DIMENSIONI (LxWxH)	45 X 23,5 X 37 cm
CORRENTE AL 60% IN DC	65 A	Ø FILO SALDATURA ACCIAIO	0,6 - 0,8 mm	PESO	9,29 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

124502	CAVO 16 MMQ 1,8 M
742402	TW160 TORCIA MIG 2M
712001	COLORADO 150B PINZA DI MASSA 150A

ACCESSORI OPTIONAL

RIDUTTORI DI PRESSIONE		802148	KIT SALDATURA ACCIAIO BOMBOLA RICARIC.
804208	ATTACCO RAPIDO GAS	802037	KIT SALDATURA ACCIAIO INOX D. 0,8 MM
KIT ATTACCO BOMBOLA		802036	KIT SALDATURA ALLUMINIO D. 0,8 MM
802032	KIT ATTACCO BOMBOLA A PERDERE	CARRELLI E ACCESSORI	
802708	KIT ATTACCO BOMBOLA RICARICABILE	803059	CARRELLO - ARCTIC
KIT SALDATURA MIG/MAG		803084	CARRELLO - AMERICA
802147	KIT SALDATURA ACCIAIO BOMBOLA A PERDERE		

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter a filo MIG-MAG/FLUX/BRAZING. Assicura una grande versatilità nell'uso dei diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) e nelle possibili applicazioni, dalla manutenzione all'installazione. La regolazione SINERGICA dei parametri di saldatura rende il prodotto semplice da usare e garantisce un risultato sempre eccellente anche per l'operatore meno esperto.

Leggera e compatta, può essere trasportata agevolmente in tutti i luoghi di intervento sia interni che esterni. Caratteristiche:

- Cambio polarità per saldatura GAS MIG-MAG/BRAZING
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Predisposta per la saldatura NO GAS/ Flux, trasformabile in MIG-MAG con kit optional. Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



CERTIFICATO

LINK UTILI



VIDEO