



- Saldatrice inverter TIG (innesco HF o LIFT), TIG PULSATO ed MMA in corrente continua (DC) da 350A. Alimentazione 3ph da 400V. Completa di accessori per la saldatura TIG.
- Funzionamento in pulsato PULSE e pulsato facilitato EASY PULSE.
- Utility avanzata THINSPOT per la puntatura in TIG di lamiere sottili in maniera facile, precisa e rapida.
- Saldatura MMA con regolazione di arc-force e presenza di dispositivo hot-start; salda elettrodi fino a 6mm di diametro.

DATI TECNICI

CODICE	816132	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	64 V	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	0,9
TENSIONE DI RETE TRIFASE	400 V	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	21 A	Ø ELETTRODI UTILI. IN DC	1,6 - 6 mm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	13 A	CLASSE DI ISOLAMENTO	F
CAMPO REG. CORRENTE IN DC	5 - 350 A	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	14 kW	GRADO DI PROTEZIONE	IP23
CORRENTE MAX DC EN60974-1	350 @ 35 % A	POTENZA ASSORBITA AL 60%	8 kW	DIMENSIONI (LxWxH)	53 x 24 x 45 cm
CORRENTE AL 60% IN DC	250 A	RENDIMENTO	85 %	PESO	31 kg

ACCESSORI OPTIONAL

COMANDI A DISTANZA

802336	RC-20 10 M COMANDO 2POT
802017	COMANDO A DISTANZA A PEDALE 14 POLI

RIDUTTORI DI PRESSIONE

804208	ATTACCO RAPIDO GAS
--------	--------------------

TORCE TIG

743123	ST26 8M AX50 5P TORCIA TIG
--------	----------------------------

TORCE TIG - PREMIUM

743029	ST26 PRO-C 4M AX50 5P TORCIA TIG
743031	ST26 PRO-C 8M AX50 5P TORCIA TIG
743025	ST26 PRO-P 4M AX50 5P TORCIA TIG
743027	ST26 PRO-P 8M AX50 5P TORCIA TIG
802810	REMOTE DEVICE

CARRELLI E ACCESSORI

803072	CARRELLO - MONDIAL
803073	CARRELLO EUROPA
803079	CARRELLO - COSMOPOLITAN

ACCESSORI / VARIE / RICAMBI

850020	CLEANTECH 200 + KIT
--------	---------------------

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter TIG (innesco alta frequenza HF o LIFT), TIG PULSATO ed MMA in corrente continua (DC).

Impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, titanio, rame, nichel e loro leghe.

Caratteristiche:

- Funzionamento in pulsato e pulsato EASY;
- 9 programmi di saldatura personalizzabili;
- Regolazioni TIG: bi-level, corrente iniziale/finale, tempo di puntatura, post gas, pre gas, rampa di salita e discesa della corrente, balance DC, frequenza onda quadra;
- Regolazioni MMA: arc force e hot start in funzione del tipo di elettrodo in uso;
- Dispositivo anti-stick;
- Predisposizione per comando a distanza e gruppo di raffreddamento G.R.A.;
- Memorizzazione su E2PROM interna ultimi 10 allarmi;
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sporcizia interna, sovracorrente, mancanza fase, gruppo

di raffreddamento.

Completa degli accessori di saldatura TIG.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



CERTIFICATO