TECHNOLOGY PLASMA 41 XT

XT RANGE

1 230V | CONTACT STRIKING | CE | EAC

- Sistema inverter di taglio al plasma ad aria compressa da 40A, con innesco a contatto dell’arco pilota. Completo di torcia PH.
- Taglio max. 15 mm. Consente il taglio veloce senza deformazione di tutti i materiali conduttori.
- Segnalazione presenza tensione in torcia, protezioni; segnalazione cambio consumabili; visualizzazione pressione aria.
- Raffreddamento automatico della torcia; gabbia metallica protezione manometro.
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, mancanza aria.
- Robusto e resistente agli urti; peso e dimensioni ridotti.

DATI TECNICI

CODICE	**816146**	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	**25 A**	PRESSIONE ARIA COMPRESSA	**4 - 5 bar**
TENSIONE DI RETE MONOFASE	**230 V**	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	**4 kW**	CLASSE DI ISOLAMENTO	**H**
FREQUENZA DI RETE	**50 / 60 Hz**	RENDIMENTO	**85 %**	GRADO DI PROTEZIONE	**IP23**
CAMPO REG.CORRENTE	**10 - 40 A**	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	**0,7**	DIMENSIONI (LxWxH)	**47,5x18,2x29,2cm**
CORR.TAGLIO MAX EN60974-1	**35 @ 30 % A**	SPESSORE MASSIMO TAGLIO	**15 mm**	PESO	**9 kg**
TENSIONE A VUOTO MAX	**313 V**	PORTATA ARIA COMPRESSA § l/min	**100**		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

804155	PH TORCIA PLASMA 4 M
125237	RIDUTTORE PRESSIONE ARIA
125317	CAVO TW05V-A 1X016 L=03,00M ATLAS 25MMQ
712231	TOLEDO 300 PINZA DI MASSA

ACCESSORI OPTIONAL

ALTRI ACCESSORI PLASMA	
804340	MMS-10 FILTRO STOP UMIDITA' E SPORCIZIA
804343	MMS-10 CARTUCCE FILTRO ARIA 4 PZ

DESCRIZIONE

Sistema inverter di taglio al plasma ad aria compressa, con innesco a contatto dell'arco pilota. Consente il taglio veloce senza deformazione di tutti i materiali conduttori quali acciaio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, alluminio, rame, ottone, ecc.
Ideale per innumerevoli applicazioni e ambiti, dalla manutenzione alla carrozzeria.
Caratteristiche:

- robusto e resistente agli urti;
- peso e dimensioni ridotti;
- ideale per taglio su scatolato;
- segnalazione presenza tensione in torcia, protezioni;
- raffreddamento automatico della torcia;
- segnalazione cambio consumabili;
- visualizzazione pressione aria;
- taglio max. 15 mm;
- gabbia metallica protezione manometro;
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, mancanza aria.

Completo di torcia PH.

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

ELENCO RICAMBI

BROCHURE

CERTIFICATO