



- Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG (innesco a striscio) in corrente continua (DC), 150A, con display digitale. Completa di accessori per la saldatura ad elettrodo e valigetta in plastica.
- Struttura robusta e rialzata contro polvere, acqua e sporco. Compatta, leggera e facilmente trasportabile.
- Dotata di display per la visualizzazione della corrente di saldatura impostata.
- Dispositivi avanzati di controllo dell'arco: arc force, hot start, anti-stick. Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. fino a 4 mm.
- Protezione termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente. Compatibile per l'utilizzo con il motogeneratore (+/- 15%). Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione.
- Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.

DATI TECNICI

CODICE	816235	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	82 V	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	0,7
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	28 A	Ø ELETTRODI UTILI. IN DC	1,6 - 4 mm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	17 A	CLASSE DI ISOLAMENTO	F
CAMPO REG. CORRENTE IN DC	10 - 150 A	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	4,2 kW	GRADO DI PROTEZIONE	IP23
%USE (USO A 20°C) (*)	90% @ 150A	POTENZA ASSORBITA AL 60%	2,8 kW	DIMENSIONI (LxWxH)	38 x 42 x 17 cm
CORRENTE MAX DC EN60974-1	140 @ 25 % A	POTENZA MINIMA MOTOGENER.	6 kW	PESO	5,71 kg
CORRENTE 35% DC	125 A	FUSIBILE DI RETE	16 A		
CORRENTE AL 60% IN DC	100 A	RENDIMENTO	86 %		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

322800	VALIGETTA IN PLASTICA
712030	TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A
124589	CAVO TW05V-A 1X025 L=1.80M SPINA

ACCESSORI OPTIONAL

KIT SALDATURA TIG

801097	KIT SALDATURA TIG - ST9V
--------	--------------------------

ELETTRODI IN BLISTER

804569	ELETTRODI BASICI D. 2,5 MM 10 PZ
804570	ELETTRODI BASICI D. 3,2 MM 8 PZ
804571	ELETTRODI ACCIAIO INOSSIDABILE D. 2,5 MM 10 PZ
804572	ELETTRODI ACCIAIO INOSSIDABILE D. 3,2 MM 8 PZ
804564	ELETTRODI RUTILI D. 1,6 MM 15 PZ
804565	ELETTRODI RUTILI D. 2,0 MM 15 PZ

804566	ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 15 PZ
--------	----------------------------------

804567	ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 10 PZ
--------	----------------------------------

802620	ELETTRODI RUTILI D. 4 MM 8 PZ
--------	-------------------------------

ELETTRODI IN SCATOLA

802737	ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 4 KG

ACCESSORI/VARIE/RICAMBI

801096	KIT SALDATURA MMA 200A 16 MMQ 3+2M AX25
--------	---

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio. Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.

Caratteristiche:

- struttura robusta e rialzata contro polvere, acqua e sporco;
- display per visualizzazione della corrente di saldatura;
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione;
- dispositivi arc force, hot start, anti-stick;
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



CERTIFICATO

LINK UTILI



VIDEO