TECNICA 211/S



- Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG (innesco a striscio) in corrente continua (DC), 180A, con display digitale.
- Struttura robusta e rialzata contro polvere, acqua e sporco. Compatta, leggera e facilmente trasportabile.
- Dotata di display per la visualizzazione della corrente di saldatura impostata.
- Dispositivi avanzati di controllo dell'arco: arc force, hot start, anti-stick. Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. fino a 4 mm
- Protezione termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente. Compatibile per l'utilizzo con il motogeneratore (+/- 15%). Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione.
- Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.

DATI TECNICI

CODICE	**816240**	CORRENTE AL 60% IN DC	**110 A**	RENDIMENTO	**86 %**
TENSIONE DI RETE MONOFASE	**230 V**	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	**82 V**	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	**0,7**
FREQUENZA DI RETE	**50 / 60 Hz**	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	**36 A**	Ø ELETTRODI UTILI. IN DC	**1,6 - 4 mm**
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	**10 - 180 A**	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	**19 A**	CLASSE DI ISOLAMENTO	**F**
%USE (USO A 20°C) (*)	**95% @ 180A**	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	**5,6 kW**	GRADO DI PROTEZIONE	**IP23**
CORRENTE MAX DC EN60974-1	**180 @ 20 % A**	POTENZA ASSORBITA AL 60%	**3,1 kW**	DIMENSIONI (LxWxH)	**31 x 14 x 24,5 cm**
CORRENTE 35% DC	**145 A**	POTENZA MINIMA MOTOGENER.	**8 kW**	PESO	**4 kg**

ACCESSORI OPTIONAL

KIT SALDATURA TIG	
801097	KIT SALDATURA TIG - ST9V
ELETTRODI IN BLISTER	
804569	ELETTRODI BASICI D. 2,5 MM 10 PZ
804570	ELETTRODI BASICI D. 3,2 MM 8 PZ
804571	ELETTRODI ACCIAIO INOSSIDABILE D. 2,5 MM 10 PZ
804572	ELETTRODI ACCIAIO INOSSIDABILE D. 3,2 MM 8 PZ
804564	ELETTRODI RUTILI D. 1,6 MM 15 PZ
804565	ELETTRODI RUTILI D. 2,0 MM 15 PZ
804566	ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 15 PZ
804567	ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 10 PZ
802620	ELETTRODI RUTILI D. 4 MM 8 PZ
ELETTRODI IN SCATOLA	
802737	ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 2,5 KG
802749	ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 4 KG
ACCESSORI/VARIE/RICAMBI	
801096	KIT SALDATURA MMA 200A 16 MMQ 3+2M AX25

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio.
Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.
Caratteristiche:

- Struttura robusta e rialzata contro polvere, acqua e sporco;
- Compatta e leggera;
- Display per visualizzazione della corrente di saldatura impostata;
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione;
- Dispositivi arc force, hot start, anti-stick;
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

ELENCO RICAMBI