



WITH WELDING ACCESSORIES Aluminium



- Saldatrice a filo MIG-MAG, 170A. Completa di accessori per la saldatura.
- Predisposta per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura.
- Disponibili kit optional per il rinvenimento lamiere e la chiodatura.

DATI TECNICI

CODICE	821055	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	31 V	Ø FILO SALDATURA INOX	0,8 mm
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	5,2 kW	Ø FILO SALDATURA ALLUM.	0,8 - 1 mm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	POTENZA ASSORBITA AL 60%	2,3 kW	CLASSE DI ISOLAMENTO	H
CAMPO REG. CORRENTE IN DC	30 - 170 A	FUSIBILE DI RETE	16 A	GRADO DI PROTEZIONE	IP21
CORRENTE MAX DC EN60974-1	140 @ 20 % A	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	0,9	DIMENSIONI (LxWxH)	80 x 45 x 57 cm
CORRENTE 35% DC	106 A	POSIZIONI DI REGOLAZIONE	6	PESO	37 kg
CORRENTE AL 60% IN DC	80 A	Ø FILO SALDATURA ACCIAIO	0,6 - 0,8 mm		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

124590	CAVO 25 MMQ 1.8M
322499	DISTANZIALE
742393	TORCIA MIG 2.5M
432036	ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT
712030	TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A
722341	RIDUTTORE PRESSIONE BOMBOLA RICAR.

ACCESSORI OPTIONAL

RIDUTTORI DI PRESSIONE

742413	GUAINA GUIDAFILO D. 0,6-0,8 MM 2 M
--------	------------------------------------

KIT SALDATURA MIG/MAG

802037	KIT SALDATURA ACCIAIO INOX D. 0,8 MM
802036	KIT SALDATURA ALLUMINIO D. 0,8 MM
802034	KIT CHIODATURA

CONSUMABILI/RICAMBI MIG

722415	TUBETTO DI CONTATTO D. 0,6 MM FE
722416	TUBETTO DI CONTATTO Ø 0,8 MM FE M6
722556	TUBETTO DI CONTATTO Ø 0.8 AL/FLUX
722552	TUBETTO DI CONTATTO Ø 1 MM AL/FLUX M6
722423	UGELLO CONICO TW 160-180, MT15,SPOOLGUN
722149	UGELLO CILINDRICO TW160-180,MT15,SP.GUN
722151	UGELLO TESTA FINE TW160-180,MT15,SPOOL GUN
722672	UGELLO PUNTATURA CHIODI
722150	UGELLO PUNTATURA
722078	LANCIA CON DIFFUSORE TW 160 - 180
722319	MOLLA PER UGELLO TW 160-180, MT15, SPOOLGUN

BOBINE FILO SALDATURA

802395	BOBINA FILO ACCIAIO 0,6 MM 5 KG
802396	BOBINA FILO ACCIAIO 0,8 MM 5 KG
802051	BOBINA FILO ACCIAIO INOX 0,8 MM 0,5 KG
802061	BOBINA FILO ACCIAIO INOX 0,8 MM 1 KG
802062	BOBINA FILO ALMG5 0,8 MM 0,45 KG
802064	BOBINA FILO ALMG5 1,0 MM 0,45 KG

DESCRIZIONE

Saldatrice a filo MIG-MAG. Predisposta per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura.

Appositi kit optional consentono anche la chiodatura.

Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio. Completa degli accessori di saldatura MIG-MAG.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI