



- Puntatrice elettronica con pinza pneumatica raffreddata ad aria e display LCD. Completa di carrello.
- Il pannello digitale LCD multifunzione consente la regolazione automatica dei parametri in base all'utensile scelto. Controllo automatico del raffreddamento della pinza.
- Monitor della tensione di rete.
- Adatta per la puntatura di lamiere con spessore massimo di 1,5+1,5mm.
- Possibilità di collegamento al kit Studder. Numerosi bracci ed elettrodi a disposizione.

DATI TECNICI

CODICE	823198	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	27,3 kW	CLASSE DI ISOLAMENTO	H
TENSIONE DI RETE BIFASE	400 V	POTENZA NOMINALE X=50%	6,7 kW	GRADO DI PROTEZIONE	IP22
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	0,7	DIMENSIONI (LxWxH)	52 x 38 x 88,5 cm
CORRENTE PUNTATURA MAX	4500 A	SPESSORE MAX PUNTAT.2LATI	1,5 + 1,5 mm	PESO	50 kg
TENSIONE SECONDARIA A VUOTO	8,6 V	RAPPORTO DI INTERMITTENZA	3 %		

COMPOSIZIONE

PINZE PUNTATURA		CARRELLI E ACCESSORI	
801048	PINZA PNEUMATICA "X" + CAVI	803084	CARRELLO - AMERICA

ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORI DENT PULLING		802627	PINZE DI SALDATURA PER AUTOMOTIVE 5 PZ
802832	KIT STUDDER + READY BOX	PINZE PUNTATURA	
802833	KIT STUDDER AUTOMATIC	801043	PINZA MANUALE "X" + CAVI
ACCESSORI LAMIERA		801041	PINZA MANUALE "C" + CAVI
802586	PINZE PER CARROZZERIA 6 PZ		

DESCRIZIONE

Saldatrice a resistenza (puntatrice) elettronica, controllata a microprocessore, adatta per applicazioni in carrozzeria. Il pannello digitale LCD, multifunzione consente la regolazione automatica dei parametri di puntatura in funzione dell'utensile scelto e dello spessore della lamiera.

Caratteristiche:

- riconoscimento automatico dell'utensile inserito
- monitor della tensione di rete
- controllo automatico del raffreddamento della pinza
- display LCD retroilluminato per la visualizzazione dei comandi e dei parametri impostati.

Completa di pinza pneumatica raffreddata ad aria e carrello.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



CERTIFICATO