



- Caricabatterie e avviatore: carica di batterie WET da 12/24V e avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri. 400A max.
- Selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido.
- Visualizzazione della corrente di carica e di avviamento.



- Protezione contro i sovraccarichi ed inversione di polarità.

DATI TECNICI

CODICE	829382	TENSIONE CARICA/AVVIAMENTO	12 / 24 V	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	20 Ah
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	CORRENTE CARICA EFFICACE	90 A	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	1000 Ah
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	60 A	POSIZIONI DI REGOLAZIONE	4
POTENZA ASSORBITA CARICA	2 kW	CORR.AVV.1V/C EN60335-2-29	300 A	DIMENSIONI (LxWxH)	30,5 x 36 x 63 cm
POTENZA ASSORBITA AVV.TO	12 kW	CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX	400 A	PESO	16,4 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

712001	COLORADO 150B PINZA DI MASSA 150A
712002	COLORADO 150R PINZA POSITIVO 150A

ACCESSORI OPTIONAL

FUSIBILI CARICABATTERIE	
802260	FUSIBILI LAMELLA 80A 20 PZ

DESCRIZIONE

Carica batterie e avviatore per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12V/24V e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri.

Caratteristiche:

- selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido;
- visualizzazione della corrente di carica e di avviamento;
- protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI